

LIUGONG

906F

Minixcavadora de 5,9 t con motor Yanmar de 35,9 kW, balde de 0,21 m³ y hoja niveladora. Alcanza 3,77 m de profundidad de excavación.

IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA



PESO OPERATIVO 5.900 kg	POTENCIA 35,9 kW (48 hp)	PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN 3,77 m	CAPACIDAD DE BALDE 0,21 m³
-----------------------------------	------------------------------------	--	---

MOTOR

Configuración de referencia de la ficha	906F – Etapa V (folleto en español de LiuGong Latinoamérica)
Modelo de motor	Yanmar 4TNV94L-ZCWCLY
Norma de emisiones	Etapa V
Potencia nominal	35.9 kW (48 hp / 49 ps) @ 2000 rpm
Potencia neta	34.5 kW (46 hp / 47 ps) @ 2000 rpm
Torque máximo	209 N·m @ 1400 rpm
Número de cilindros	4
Cilindrada	3.054 L

PESOS

Peso operativo	5900 kg
----------------	---------

DIMENSIONES

Largo de transporte	5900 mm
Altura de transporte	2580 mm
Trocha de orugas (entre centros)	1560 mm
Ancho total sobre orugas	1960 mm
Distancia entre centros de rodillos	1990 mm
Largo total de oruga	2530 mm
Ancho total de la superestructura	1880 mm
Radio de giro de cola	1650 mm
Despeje del contrapeso	705 mm
Altura total a la cabina	2580 mm
Despeje mínimo al suelo	347 mm

SISTEMA HIDRÁULICO

Caudal máximo de la bomba principal	136 L/min
Presión de alivio	25 MPa

TRANSMISIÓN Y VELOCIDADES

Velocidad máxima de traslación	4.1 km/h
--------------------------------	----------

RANGOS DE TRABAJO

Longitud de la pluma	3000 mm
Longitud del brazo	1600 mm
Alcance máximo de excavación	6185 mm
Alcance máximo a nivel del suelo	6050 mm
Profundidad máxima de excavación	3770 mm
Profundidad de excavación con fondo plano (2,5 m)	3345 mm
Profundidad de excavación en pared vertical	3020 mm
Altura máxima de excavación	5730 mm
Altura máxima de descarga	3940 mm
Radio mínimo de giro frontal	2450 mm
Profundidad máxima de la hoja niveladora	405 mm
Altura máxima de la hoja niveladora	360 mm

DESEMPEÑO

Velocidad de giro	10.1 rpm
Fuerza de tracción	51.6 kN
Fuerza de excavación del balde (ISO)	41 kN
Fuerza de excavación del brazo (ISO)	31 kN

CAPACIDADES

Capacidad del balde estándar	0.21 m³
------------------------------	---------

TREN DE RODAJE

Ancho de zapata	400 mm
Zapatas por lado	39
Rodillos superiores por lado	1
Rodillos inferiores por lado	5

CAPACIDADES DE SERVICIO

Estanque de combustible	114 L
Aceite de motor	12 L
Líquido refrigerante	8.8 L
Estanque hidráulico	70.5 L
Sistema hidráulico total	112 L

Connormaq · Connor Heavy Machines · connormaq.cl · Región del Maule, Chile

Connormaq es importador independiente y no es distribuidor oficial de las marcas que ofrece. Especificaciones e imágenes son referenciales del fabricante y pueden variar según la configuración de cada unidad. LiuGong es marca registrada de su respectivo dueño.

WhatsApp +56 9 9431 7233