

LIUGONG

909ECR

Excavadora de radio de giro corto de 8,7 t con motor Yanmar 4TNV98C de 44 kW. Balde estándar de 0,14 m³ y profundidad máxima de excavación de 4,1 m.

IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA



PESO OPERATIVO

8.700 kg

POTENCIA

44 kW (59 hp)PROFUNDIDAD DE
EXCAVACIÓN**4,09 m**

CAPACIDAD DE BALDE

0,14 m³

MOTOR

Configuración de referencia de la ficha	909ECR - Stage V
Potencia del motor	44 kW (59 hp / 60 ps)
Modelo de motor	Yanmar 4TNV98C, Tier 4F/EU Etapa V
Norma de emisiones	EU Etapa V

PESOS

Peso operativo máximo	8900 kg
Peso operativo mínimo	8700 kg

DIMENSIONES

Largo de transporte	6115 / 6200 mm
Ancho de transporte	2400 mm
Altura de transporte	2710 mm

SISTEMA HIDRÁULICO

Caudal máximo del sistema	196 L/min
Presión del sistema	28 MPa

TRANSMISIÓN Y VELOCIDADES

Velocidad de traslación (alta)	4.8 km/h
Velocidad de traslación (baja)	2.4 km/h

RANGOS DE TRABAJO

Longitud de la pluma	3375 mm
Longitud del brazo	1650 / 2100 mm
Alcance máximo de excavación	6847 / 7264 mm
Alcance máximo a nivel del suelo	6651 / 7082 mm
Profundidad máxima de excavación	4093 / 4540 mm
Profundidad de excavación en pared vertical	3043 / 3963 mm
Altura máxima de excavación	6724 / 7016 mm
Altura máxima de descarga	4725 / 5000 mm
Radio mínimo de giro frontal	2421 mm

DESEMPEÑO

Velocidad máxima de giro	10.5 rpm
Fuerza de arranque del brazo	43 / 37 kN
Fuerza de arranque del balde	63 kN

CAPACIDADES

Capacidad del balde	0.14-0.4 m³
---------------------	-------------

TREN DE RODAJE

Ancho de zapata (estándar)	450 mm
----------------------------	--------