

LIUGONG

913E

Excavadora de orugas de 13,5 t con motor Cummins QSF 3.8 de 74 kW. Balde estándar de 0,55 m³ y profundidad máxima de excavación de 5,5 m.

IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA



PESO OPERATIVO

13.500 kg

POTENCIA

74 kW (99 hp)

CAPACIDAD DE BALDE

0,55 m³

PROFUNDIDAD DE
EXCAVACIÓN

5,47 m

MOTOR

Configuración de referencia de la ficha	913E – Etapa IIIA
Potencia del motor	74 kW (99 hp / 101 ps) @ 2200 rpm
Modelo de motor	Cummins QSF 3.8
Norma de emisiones	Etapa IIIA

PESOS

Peso operativo	13500 kg
----------------	----------

DIMENSIONES

Largo de transporte	7750 mm
Ancho de transporte	2490 mm
Altura de transporte	2930 mm

SISTEMA HIDRÁULICO

Caudal máximo del sistema	2×120 L/min (2×32 gal/min)
Presión del sistema	34.3 MPa

TRANSMISIÓN Y VELOCIDADES

Velocidad de traslación (alta)	5 km/h
Velocidad de traslación (baja)	3.2 km/h

RANGOS DE TRABAJO

Longitud de la pluma	4600 mm
Longitud del brazo	2500 mm
Alcance máximo de excavación	8300 mm
Alcance máximo a nivel del suelo	8170 mm
Profundidad máxima de excavación	5470 mm
Profundidad de excavación en pared vertical	4770 mm
Altura máxima de excavación	8760 mm
Altura máxima de descarga	6310 mm
Radio mínimo de giro frontal	2470 mm

DESEMPEÑO

Velocidad máxima de giro	12 rpm
Fuerza de arranque del brazo	64.9 kN
Fuerza de arranque del balde	89.8 kN

CAPACIDADES

Capacidad del balde estándar	0.55 m³
------------------------------	---------

TREN DE RODAJE

Ancho de zapata (estándar)	500 mm
----------------------------	--------