

LIUGONG

939F

Excavadora de orugas de 39 t con motor Cummins L9PLUS de 214 kW. Balde estándar de 2 m³ y profundidad máxima de excavación de 6,9 m.

IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA



PESO OPERATIVO

39.000 kg

POTENCIA

214 kW (287 hp)

CAPACIDAD DE BALDE

2 m³

PROFUNDIDAD DE
EXCAVACIÓN

6,89 m

MOTOR

Configuración de referencia de la ficha	939F – Etapa III
Otras configuraciones publicadas	939F – Tier 4F / Etapa V (motor Cummins L9)
Potencia del motor	214 kW @ 2100 rpm
Modelo de motor	Cummins L9PLUS
Norma de emisiones	EU Etapa IIIA

PESOS

Peso operativo	39000 kg
----------------	----------

DIMENSIONES

Largo de transporte	11450 mm
Ancho de transporte	3190 mm
Altura de transporte	3800 mm

SISTEMA HIDRÁULICO

Caudal máximo del sistema	2×351 L/min
Presión del sistema	34.3 MPa

TRANSMISIÓN Y VELOCIDADES

Velocidad de traslación (alta)	5.5 km/h
Velocidad de traslación (baja)	3.4 km/h

RANGOS DE TRABAJO

Longitud de la pluma	6400 mm
Longitud del brazo	2900 mm
Alcance máximo de excavación	10728 mm
Alcance máximo a nivel del suelo	10527 mm
Profundidad máxima de excavación	6890 mm
Profundidad de excavación en pared vertical	5085 mm
Altura máxima de excavación	9818 mm
Altura máxima de descarga	6655 mm

DESEMPEÑO

Velocidad máxima de giro	10 rpm
Fuerza de arranque del brazo	227 kN
Fuerza de arranque del balde	290 kN

CAPACIDADES

Capacidad del balde estándar	2.0 m³
------------------------------	--------

TREN DE RODAJE

Ancho de zapata (estándar)	600 mm
----------------------------	--------