

LIUGONG

995F

Excavadora de orugas de 94,8 t con motor Perkins 2806J de 447,5 kW. Balde estándar de 7 m³ y profundidad máxima de excavación de 7,2 m.

IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA



PESO OPERATIVO 94.800 kg	POTENCIA 447,5 kW (600 hp)	CAPACIDAD DE BALDE 7 m³	PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN 7,19 m
------------------------------------	--------------------------------------	--	--

MOTOR

Configuración de referencia de la ficha	995F – Etapa V
Potencia nominal	447.5 kW (600 hp) @ 2100 rpm
Modelo de motor	Perkins 2806J
Norma de emisiones	Etapa V

PESOS

Peso operativo	94800-98500 kg
----------------	----------------

DIMENSIONES

Largo de transporte	13887 mm
Ancho de transporte	4160 mm
Altura de transporte	5228 mm

SISTEMA HIDRÁULICO

Caudal total de las bombas principales	2 × 476 L/min
Presión de alivio principal	35 MPa

TRANSMISIÓN Y VELOCIDADES

Velocidad de traslación (alta)	4 km/h
Velocidad de traslación (baja)	2.6 km/h

RANGOS DE TRABAJO

Longitud de la pluma	7250 mm
Longitud del brazo	2925 mm
Alcance máximo de excavación	12488 mm
Alcance máximo a nivel del suelo	12172 mm
Profundidad máxima de excavación	7185 mm
Profundidad de excavación en pared vertical	5395 mm
Altura máxima de excavación	12342 mm
Altura máxima de descarga	7979 mm
Radio mínimo de giro frontal	5415 mm

DESEMPEÑO

Velocidad máxima de giro	6 rpm
Fuerza de excavación del brazo (ISO)	364 kN
Fuerza de excavación del balde (ISO)	477 kN

CAPACIDADES

Capacidad del balde estándar	7 m³
------------------------------	------

TREN DE RODAJE

Ancho de zapata (estándar)	650 mm
----------------------------	--------