

LIUGONG

CLG766A

Retroexcavadora de 8,1 t con motor Perkins de 74,5 kW (Etapa III), balde cargador de 1 m³ y profundidad de excavación de 4,44 m.

IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA



PESO OPERATIVO 8.100 kg	POTENCIA 74,5 kW (100 hp)	PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN 4,44 m	CAPACIDAD DE BALDE 1 m³
-----------------------------------	-------------------------------------	--	--

MOTOR

Configuración de referencia de la ficha	CLG766A – 766A Perkins III
Potencia bruta	74.5 kW (100 hp) @ 2200 rpm
Modelo de motor	Perkins 1104D-44TA
Norma de emisiones	Etapa III

PESOS

Peso operativo	8100 kg
----------------	---------

DIMENSIONES

Radio de giro exterior neumático delantero (sin freno independiente)	4400 mm
Radio de giro exterior del balde (sin freno independiente)	5554 mm
Radio de giro exterior neumático delantero (con freno independiente)	3450 mm

TRANSMISIÓN Y VELOCIDADES

Velocidad máxima	5.9 – 36 km/h
------------------	---------------

RANGOS DE TRABAJO

Profundidad máxima de excavación (retro)	4440 mm
Altura máxima de descarga (cargador)	2691 mm
Altura de carga (retroexcavadora)	3554 mm

DESEMPEÑO

Fuerza de arranque del balde cargador (balde de uso general)	59.3 kN
Fuerza de excavación del balde retro	58.2 kN

CAPACIDADES

Capacidad colmada del balde cargador estándar	1 m ³
Capacidad colmada del balde retro estándar	0.2 m ³