

LIUGONG

CPCD25

Grúa horquilla diésel de 2.500 kg de capacidad nominal con motor Xinchai de 40 kW y mástil estándar de 3 m. Para bodegas, patios y carga de camiones.

IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA


CARGA NOMINAL 2.500 kg	POTENCIA 40 kW (54 hp)	PESO OPERATIVO 3.355 kg
----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------

MOTOR

Configuración de referencia de la ficha	CPCD25 – China II
Tipo de propulsión	Diésel
Fabricante del motor	Xinchai
Modelo de motor	C490BPG-277
Norma de emisiones	China II (CN II)
Potencia del motor	40 kW @ 2650 rpm
Torque máximo	160 N·m @ 1800 rpm

PESOS

Peso de servicio	3355 kg
Carga por eje con carga (delantero/trasero)	5295/760 kg
Carga por eje sin carga (delantero/trasero)	1340/2210 kg

DIMENSIONES

Voladizo delantero (mástil estándar de 2 etapas)	476 mm
Distancia entre ejes	1650 mm
Altura con mástil bajado (mástil estándar de 2 etapas)	2070 mm
Altura con mástil extendido (mástil estándar de 2 etapas)	4025 mm
Altura a la protección superior (techo)	2100 mm
Altura de enganche	260 mm
Largo hasta la cara de las horquillas (mástil estándar de 2 etapas)	2630 mm
Ancho total	1150 mm
Dimensiones de horquillas (espesor × ancho × largo)	40×122×1070 mm
Portahorquillas (ISO 2328)	2A
Ancho del portahorquillas	1100 mm
Apertura de horquillas (mín./máx.)	272/1072 mm
Despeje al suelo con carga (bajo el mástil)	110 mm
Despeje al suelo (centro de la distancia entre ejes)	120 mm
Ancho de pasillo (pallets 1000×1200, transversal)	4095 mm
Ancho de pasillo (pallets 800×1200, longitudinal)	4015 mm
Radio de giro	2230 mm

CAPACIDADES

Capacidad nominal	2500 kg
Centro de carga nominal	500 mm
Altura máxima de horquillas (mástil estándar de 2 etapas)	3000 mm
Levante libre (mástil estándar de 2 etapas)	140 mm
Inclinación del mástil (adelante/atrás)	6/12°

NEUMÁTICOS

Tipo (delanteros/traseros)	Neumáticos inflables
Medida delanteros	7.00-12-12PR
Medida traseros	6.00-9-10PR
Número de ruedas (delanteras/traseras, x = motrices)	2x/2
Trocha delantera	960 mm
Trocha trasera	970 mm

DESEMPEÑO

Velocidad de traslación (con carga/sin carga)	19/20 km/h
Velocidad de elevación (con carga/sin carga)	530/550 mm/s
Velocidad de descenso (con carga/sin carga)	420/510 mm/s
Pendiente máxima superable (con carga/sin carga)	18/20 %

SISTEMAS

Transmisión	Mecánica
Presión de trabajo	19.5 MPa
Freno de servicio / estacionamiento	Hidráulico / mecánico
Estanque de combustible	60 L