LONGYAN

FICHA TÉCNICA · OCTUBRE DE 2026

EX306

MINIEXCAVADORA 6 T



DATOS DESTACADOS

- Peso operativo: **6.000 kg**
- Potencia: **35 kW (47 hp)**
- Profundidad de excavación: **3,83 m**
- Capacidad de balde: **0,24 m³**

ENTREGA INMEDIATA · REGIÓN DEL MAULE

Miniexcavadora de 6 toneladas, nueva y en stock con motor Kubota V2607 de 47 hp. Cabina cerrada con aire acondicionado, orugas de acero y pala niveladora; excava hasta 3,8 m de profundidad. Con repuestos y servicio técnico.

Garantía: 6 meses o 500 horas

CONNORMAQ

Connormaq · Connor Heavy Machines
La Primavera, Parcela 5 S/N, Sagrada Familia · Región del Maule, Chile

WhatsApp +56 9 9431 7233
connormaq.cl

Connormaq es importador independiente y no es distribuidor oficial de las marcas que ofrece. Especificaciones e imágenes son referenciales del fabricante y pueden variar según la configuración de cada unidad. Longyan es marca registrada de su respectivo dueño.

RANGOS DE TRABAJO

Profundidad máxima de excavación	3.830 mm
Profundidad máxima en pared vertical	2.680 mm
Alcance máximo de excavación	6.130 mm
Altura máxima de excavación	5.600 mm
Altura máxima de descarga	3.885 mm
Radio mínimo de giro	2.520 mm
Alcance máximo a nivel de suelo	5.990 mm
Altura mínima de descarga	1.400 mm
Profundidad en piso nivelado de 8 pies	3.430 mm
Elevación máxima de la hoja	390 mm
Profundidad máxima de corte de la hoja	560 mm

DIMENSIONES

Largo de transporte	6.010 mm
Ancho total	2.000 mm
Alto de cabina	2.650 mm
Radio de giro de cola	1.700 mm
Ancho superestructura	1.880 mm
Largo de oruga	2.535 mm
Alto de oruga	606 mm
Distancia entre ejes de oruga	1.990 mm
Despeje bajo contrapeso	700 mm
Despeje mínimo	380 mm
Alto del capó	1.720 mm
Hoja (alto × ancho)	370 × 2.000 mm

PARÁMETROS TÉCNICOS

GENERAL	Peso operativo	6.000 kg (con operador y 90 % de combustible)
	Capacidad de balde	0,24 m³
	Ancho de balde	800 mm
	Cabina	Cerrada con aire acondicionado y radio AM/FM Bluetooth
	Orugas	Acero, zapatas de triple garra de 400 mm
	Hoja	Pala niveladora

PARÁMETROS TÉCNICOS (CONTINUACIÓN)

GENERAL	Pluma / brazo	3,0 m / 1,6 m
	Contrapeso	305 kg
	Peso del balde	164 kg
MOTOR	Marca	Kubota
	Modelo de motor	V2607, 4 cilindros, refrigerado por agua
	Potencia nominal	35 kW (47 hp) a 2.200 rpm
	Torque máximo	171,5 N·m a 1.100-1.500 rpm
	Cilindrada	2,615 L
	Modelo	V2607, inyección directa, 4 tiempos, refrigerado por agua
	Cilindros	4
	Diámetro × carrera	87 × 110 mm
DESEMPEÑO	Velocidad de traslado	2,4 / 3,9 km/h
	Velocidad de giro	11 rpm
	Pendiente superable	35°
	Fuerza de excavación del balde	48,3 kN (ISO)
	Fuerza de excavación del brazo	32,5 kN (ISO)
	Fuerza de tracción	70 kN
	Presión sobre el suelo	33,4 kPa
	Par máximo de giro	12,2 kN·m
TREN DE RODAJE	Zapatas por lado	40
	Rodillos inferiores por lado	5
	Rodillos superiores por lado	1

OPCIONALES

- Equipamiento: Zapatas triple garra de 600 mm, orugas de goma 400 mm, acople rápido y su tubería, tubería y martillo hidráulico lateral, bomba de repostaje eléctrica

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Unidad disponible para entrega inmediata en la Región del Maule. Garantía: 6 meses o 500 horas. Cotice sin compromiso: le respondemos por WhatsApp.

WhatsApp +56 9 9431 7233
connormaq.cl/maquinaria/miniexcavadoras/longyan-ex306/

Connormaq es importador independiente y no es distribuidor oficial de las marcas que ofrece. Especificaciones e imágenes son referenciales del fabricante y pueden variar según la configuración de cada unidad. Longyan es marca registrada de su respectivo dueño.