

LONGYAN

LG75DTG

Versión de 7,5 t de la LG75DT preparada para manipular bloques de piedra, con horquillas más largas. Para canteras y marmolerías.

IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA

CARGA NOMINAL

7.500 kg

PESO OPERATIVO

10.330 kg

MOTOR

Tipo de energía	Diésel
Opciones de motor (según configuración)	Xichai CA6110/125G5-LG20 (China II): 83 kW a 2000 rpm, 450 N·m, 6 cil., 7,127 L; Weichai WP4.1G125E302 (China III): 92 kW a 2200 rpm, 480 N·m, 4 cil., 4,09 L

CAPACIDADES

Capacidad nominal	7500 kg
Centro de carga	600 mm
Altura de elevación estándar	3000 mm

PESOS

Peso operativo	10330 kg
Carga por eje con carga (del./tras.)	15730 / 2100 kg
Carga por eje sin carga (del./tras.)	4130 / 6200 kg

DIMENSIONES

Altura máxima con respaldo de carga	4430 mm
Altura del techo protector	2510 mm
Largo total (con horquillas)	5175 mm
Distancia entre ejes	2250 mm
Voladizo delantero	655 mm
Voladizo trasero	900 mm
Despeje (chasis / mástil)	300 / 270 mm
Ancho total	1995 mm
Rango de ajuste de horquillas (exterior)	650-1220 mm
Horquillas estándar (largo × ancho × espesor)	1370×150×70 mm
Trocha delantera	1470 mm
Trocha trasera	1500 mm

DESEMPEÑO

Radio de giro mínimo	3460 mm
Pasillo mínimo pallet 1000×1200 transversal	5685 mm
Pasillo mínimo pallet 800×1200 longitudinal	5685 mm
Velocidad máxima (con / sin carga)	24 / 29 km/h
Velocidad de elevación (con / sin carga)	480 / 510 mm/s
Velocidad de descenso (con / sin carga)	410 / 390 mm/s
Fuerza de tracción máxima con carga	62 kN
Pendiente máxima (con / sin carga)	25 / 20 %

NEUMÁTICOS

Ruedas delanteras / traseras (X = motrices)	X=4/2
Tipo	Neumáticos de aire
Delanteros	8.25-20-14PR
Traseros	8.25-15-14PR

FRENOS Y TRANSMISIÓN

Freno de servicio	Pedal, asistido
Freno de estacionamiento	Palanca manual mecánica
Transmisión	Automática
Marchas (adelante / atrás)	2/2

CAPACIDADES DE SERVICIO

Estanque de combustible	140 L
Batería de arranque	2×12 V, 90 Ah