

LONKING

CDM303

Minicargador de ruedas de 1,6 t con motor Kubota de 18,5 kW, carga nominal de 344 kg y balde de 0,15 m³. Muy compacto, para interiores, establos y espacios estrechos.

IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA



CARGA NOMINAL

344 kg

PESO OPERATIVO

1.640 kg

POTENCIA

18,5 kW (25 hp)

CAPACIDAD DE BALDE

0,15 m³

MOTOR

Configuración de referencia de la ficha	CDM303 – Kubota Etapa V / Tier 4F
Marca	Kubota
Modelo de motor	D1105-E4B-LKN-1
Norma de emisiones	Euro V / EPA Tier 4F / China IV
Potencia nominal	18.5 kW @ 3000 rpm
Cilindrada	1.123 L
Diámetro × carrera	78 mm × 78.4 mm
Consumo específico	270 g/kW·h

PESOS

Peso operativo	1640 kg
----------------	---------

CAPACIDADES

Carga nominal	344 kg
Capacidad del balde	0.15 m ³
Carga de vuelco	720 kg

DESEMPEÑO

Fuerza de arranque	8.3 kN
Fuerza de tracción	11.8 kN
Velocidad de traslación	9.5 km/h

DIMENSIONES

Largo × ancho × alto	2675 × 980 × 1840 mm
Altura máxima de operación	3140 mm
Altura al pasador del balde	2371 mm
Altura a techo de cabina	1840 mm
Largo sin implemento	1960 mm
Largo con balde estándar	2675 mm
Altura de descarga	1795 mm
Alcance de descarga	540 mm
Distancia entre ejes	722 mm
Despeje al suelo	145 mm
Radio de giro delantero (con balde)	1935 mm
Ancho del balde	980 mm
Ángulo de descarga a máxima altura	38°

SISTEMA HIDRÁULICO

Tipo de mando	Piloto
Caudal	60 L/min @ 2200 rpm
Presión	21 MPa

TREN DE RODAJE

Neumáticos	6.5-10 / 5.00
------------	---------------

SISTEMA ELÉCTRICO

Voltaje	12 V
---------	------

NOTAS

Versiones	También existe versión con motor Xinchai.
-----------	---

Connormaq · Connor Heavy Machines · connormaq.cl · Región del Maule, Chile

Connormaq es importador independiente y no es distribuidor oficial de las marcas que ofrece. Especificaciones e imágenes son referenciales del fabricante y pueden variar según la configuración de cada unidad. Lonking es marca registrada de su respectivo dueño.

WhatsApp +56 9 9431 7233