

LONKING

CDM308

Minicargador de 2,9 t con motor Kubota de 36 kW, capacidad nominal de 899 kg y balde de 0,48 m³. Para manejo de materiales y limpieza en espacios reducidos.

IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA



CARGA NOMINAL

899 kg

PESO OPERATIVO

2.900 kg

POTENCIA

36 kW (48 hp)

CAPACIDAD DE BALDE

0,48 m³

MOTOR

Configuración de referencia de la ficha	CDM308 – Kubota Tier 3, mando mecánico
Modelo de motor	Kubota V2403-M-D-FET04
Norma de emisiones	Euro IIIA
Potencia nominal	36 kW @ 2500 rpm
Cilindrada	3.168 L
Diámetro × carrera	105 × 98 mm

PESOS

Peso operativo	2900 kg
----------------	---------

CAPACIDADES

Carga nominal	899 kg
Capacidad del balde	0.48 m³
Carga de vuelco	1600 kg

DESEMPEÑO

Fuerza de arranque	20.3 kN
Fuerza de tracción	18.9 kN
Velocidad de traslación (avance y retroceso)	11.5 km/h

DIMENSIONES

Largo × ancho × alto	3220 × 1820 × 2000 mm
----------------------	-----------------------

SISTEMA HIDRÁULICO

Tipo de mando	Servo mecánico
Caudal estándar	74 L/min @ 2500 rpm
Presión estándar	21 MPa

TREN DE RODAJE

Neumáticos	12-16.5 NHS
------------	-------------

SISTEMA ELÉCTRICO

Voltaje	12 V
Batería	120 Ah

CAPACIDADES DE SERVICIO

Caja de cadena, cada lado	9 L
Sistema de enfriamiento	12 L
Cárter del motor	8 L
Estanque de combustible	83 L
Estanque hidráulico	65 L