

**LONKING**

# CDM316V

Minicargador de ruedas de 4,4 t con motor Kubota de 72,8 kW, carga nominal de 1.500 kg y balde de 0,63 m³. Para manejo de materiales, limpieza y trabajo con implementos.

**IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA**



|                 |                 |                        |                    |
|-----------------|-----------------|------------------------|--------------------|
| CARGA NOMINAL   | PESO OPERATIVO  | POTENCIA               | CAPACIDAD DE BALDE |
| <b>1.500 kg</b> | <b>4.400 kg</b> | <b>72,8 kW (98 hp)</b> | <b>0,63 m³</b>     |

**MOTOR**

|                                         |                                                                                     |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Configuración de referencia de la ficha | CDM316V – Kubota (la tabla oficial indica Tier II; la página web lo rotula Euro V)  |
| Marca                                   | Kubota                                                                              |
| Modelo de motor                         | V3800DI-T-E2B-LKN-1                                                                 |
| Norma de emisiones                      | Tier II según tabla oficial (Euro V según título de la página y distribuidor Movsa) |
| Potencia nominal                        | 72.8 kW                                                                             |
| Cilindrada                              | 3.769 L                                                                             |
| Diámetro x carrera                      | 100 mm x 120 mm                                                                     |
| Consumo específico                      | 220 g/kW·h                                                                          |

**PESOS**

|                |         |
|----------------|---------|
| Peso operativo | 4400 kg |
|----------------|---------|

**CAPACIDADES**

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Carga nominal       | 1500 kg |
| Capacidad del balde | 0.63 m³ |
| Carga de vuelco     | 29 kN   |

**DESEMPEÑO**

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Fuerza de arranque      | 24 kN                        |
| Fuerza de tracción      | 38 kN                        |
| Velocidad de traslación | 10/17 km/h (dos velocidades) |

**DIMENSIONES**

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Largo x ancho x alto                | 4280 x 2046 x 2115 mm |
| Altura máxima de operación          | 4285 mm               |
| Altura al pasador del balde         | 3215 mm               |
| Altura a techo de cabina            | 2115 mm               |
| Altura con balde nivelado           | 3008 mm               |
| Largo sin implemento                | 3150 mm               |
| Largo con balde estándar            | 4280 mm               |
| Altura de descarga                  | 2185 mm               |
| Alcance de descarga                 | 1015 mm               |
| Distancia entre ejes                | 1375 mm               |
| Despeje al suelo                    | 220 mm                |
| Radio de giro delantero (con balde) | 2840 mm               |
| Ancho del balde                     | 2046 mm               |
| Ángulo de descarga a máxima altura  | 47°                   |

## SISTEMA HIDRÁULICO

|               |                                      |
|---------------|--------------------------------------|
| Tipo de mando | Piloto                               |
| Caudal        | 15-160 L/min (alto caudal 160 L/min) |
| Presión       | 25 MPa                               |

## TREN DE RODAJE

|            |              |
|------------|--------------|
| Neumáticos | 12-16.5-12PR |
|------------|--------------|

## SISTEMA ELÉCTRICO

|         |        |
|---------|--------|
| Voltaje | 12 V   |
| Batería | 165 Ah |

## CAPACIDADES DE SERVICIO

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Caja de cadena, cada lado | 14.6 L |
| Sistema de enfriamiento   | 12 L   |
| Cárter del motor          | 13.2 L |
| Estanque de combustible   | 90 L   |
| Estanque hidráulico       | 39 L   |

**Connormaq** · Connor Heavy Machines · connormaq.cl · Región del Maule, Chile

Connormaq es importador independiente y no es distribuidor oficial de las marcas que ofrece. Especificaciones e imágenes son referenciales del fabricante y pueden variar según la configuración de cada unidad. Lonking es marca registrada de su respectivo dueño.

**WhatsApp +56 9 9431 7233**