

LONKING

CDM5033DG

Rodillo vibratorio de doble tambor de 3 t con motor Quanchai de 28 kW, tambores de 1.200 mm y tracción hidrostática. Para bacheo, veredas, ciclovías y asfalto en obras urbanas pequeñas.

IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA


PESO OPERATIVO

3.000 kg

POTENCIA

28 kW (38 hp)

PESOS

Peso operativo	3000 kg
Peso sobre el tambor	1500 kg
Peso sobre las ruedas traseras	1500 kg

DIMENSIONES

Despeje mínimo al suelo	252 mm
Distancia entre ejes	2000 mm
Largo x ancho x alto	2750 x 1350 x 2760 mm

DESEMPEÑO

Pendiente superable	30%
---------------------	-----

MOTOR

Configuración de referencia de la ficha	CDM5033DG – doble tambor, tracción hidrostática
Fabricante	Quanchai
Modelo de motor	3B2-38C31
Cilindrada	1.91L
Consumo de combustible	7.7L
Potencia nominal	28 kW
Velocidad nominal	2600 rpm
Norma de emisiones	China III (Nation III)

TREN DE POTENCIA

Tipo de tracción	Hidrostática
Velocidades de avance	0-8 km/h
Velocidades de retroceso	0-8 km/h
Radio de giro mínimo	4000 mm
Ángulo de dirección	33°
Ángulo de oscilación	±10°

SISTEMA DE VIBRACIÓN

Ancho del tambor	1200 mm
Diámetro del tambor	710 mm
Espesor del manto del tambor	12 mm
Carga lineal estática	125/125 N/cm
Tipo de vibración	Hidráulica de circuito abierto
Fuerza centrífuga (alta/baja)	30 kN
Frecuencia de vibración	50 Hz
Amplitud nominal (alta/baja)	0.5 mm

FRENOS

Freno de servicio	Bloqueo hidráulico en tambor y ruedas
Freno de estacionamiento	Freno por corte de aceite, delantero y trasero

SISTEMA ELÉCTRICO

Voltaje	12 V
Baterías	2 × 120 Ah

CAPACIDADES DE SERVICIO

Estanque de combustible	50 L
Estanque hidráulico	75 L

Connormaq · Connor Heavy Machines · connormaq.cl · Región del Maule, Chile

Connormaq es importador independiente y no es distribuidor oficial de las marcas que ofrece. Especificaciones e imágenes son referenciales del fabricante y pueden variar según la configuración de cada unidad. Lonking es marca registrada de su respectivo dueño.

WhatsApp +56 9 9431 7233