

LONKING

CDM510B

Rodillo compactador vibratorio de un tambor de 10 t, motor Yuchai de 85 kW y transmisión mecánica. Para compactación de suelos, rellenos y sub-bases en obras viales.

IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA

PESO OPERATIVO
10.000 kg
POTENCIA
85 kW (114 hp)

PESOS

Peso operativo	10000 kg
Peso sobre el tambor	5000 kg
Peso sobre las ruedas traseras	5000 kg

DIMENSIONES

Despeje mínimo al suelo	440 mm
Distancia entre ejes	3135 mm
Largo x ancho x alto	5975 x 2260 x 3250 mm

DESEMPEÑO

Pendiente superable	30%
---------------------	-----

MOTOR

Configuración de referencia de la ficha	CDM510B – serie B, transmisión mecánica
Fabricante	Yuchai
Modelo de motor	YC6B120-T20
Cilindrada	6.871
Consumo de combustible	21L
Potencia nominal	85 kW
Velocidad nominal	2200 rpm
Norma de emisiones	China II (Nation II)

TREN DE POTENCIA

Tipo de tracción	Mecánica
Velocidades de avance	1.9/3.3/9.1 km/h
Velocidades de retroceso	1.9/3.3 km/h
Neumáticos	17.5-25 12PR
Radio de giro mínimo	6500 mm
Ángulo de dirección	30°
Ángulo de oscilación	10°

SISTEMA DE VIBRACIÓN

Ancho del tambor	2120 mm
Diámetro del tambor	1520 mm
Espesor del manto del tambor	20 mm
Carga lineal estática	235 N/cm
Tipo de vibración	Hidráulica de circuito abierto
Fuerza centrífuga (alta/baja)	240/150 KN
Frecuencia de vibración	28 Hz
Amplitud nominal (alta/baja)	1.8/0.9 mm

FRENOS

Freno de servicio	Caliper con servo neumático, en eje trasero
Freno de estacionamiento	Accionado por eje, en la caja de cambios

SISTEMA ELÉCTRICO

Voltaje	24 V
Baterías	2 × 120 Ah

CAPACIDADES DE SERVICIO

Estanque de combustible	240 L
Estanque hidráulico	240 L

Connormaq · Connor Heavy Machines · connormaq.cl · Región del Maule, Chile

Connormaq es importador independiente y no es distribuidor oficial de las marcas que ofrece. Especificaciones e imágenes son referenciales del fabricante y pueden variar según la configuración de cada unidad. Lonking es marca registrada de su respectivo dueño.

WhatsApp +56 9 9431 7233