

LONKING

CDM512D

Rodillo compactador vibratorio de un tambor de 12 t con motor Cummins de 112 kW y tracción hidrostática. Para compactación de suelos en obras viales.

IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA

PESO OPERATIVO
12.000 kg
POTENCIA
112 kW (150 hp)

MOTOR

Configuración de referencia de la ficha	CDM512D – serie D, tracción hidrostática (Rexroth)
Fabricante	Dongfeng Cummins
Modelo de motor	Cummins 6BTA5.9-C150
Cilindrada	5.9 L
Potencia nominal	112 kW @ 2200 rpm
Norma de emisiones	China II (Nation II)

PESOS

Peso operativo	12000 kg
Peso sobre el tambor delantero	6500 kg
Peso sobre las ruedas traseras	5500 kg

DIMENSIONES

Largo × ancho × alto	5978 × 2280 × 3220 mm
Despeje mínimo al suelo	422 mm
Distancia entre ejes	3135 mm

TREN DE POTENCIA

Tipo de tracción	Hidrostática
Velocidad de avance	0-10.8 km/h
Velocidad de retroceso	0-10.8 km/h
Neumáticos	23.1-26 8PR
Radio de giro mínimo	6500 mm
Ángulo de dirección	30°
Ángulo de oscilación	10°

DESEMPEÑO

Pendiente superable	40%
---------------------	-----

SISTEMA DE VIBRACIÓN

Ancho del tambor	2120 mm
Diámetro del tambor	1532 mm
Espesor del manto del tambor	25 mm
Carga lineal estática	303 N/cm
Tipo de vibración	Hidráulica de circuito cerrado
Fuerza centrífuga (alta/baja)	270/180 kN
Frecuencia de vibración	30/36 Hz
Amplitud nominal (alta/baja)	1.8/0.9 mm

FRENOS

Freno de servicio	Bloqueo hidráulico delantero y trasero
Freno de estacionamiento	Freno de ruedas delanteras y traseras por corte de aceite

SISTEMA ELÉCTRICO

Voltaje	24 V
Baterías	2 × 120 Ah

CAPACIDADES DE SERVICIO

Estanque de combustible	280 L
Estanque hidráulico	90 L

Connormaq · Connor Heavy Machines · connormaq.cl · Región del Maule, Chile

Connormaq es importador independiente y no es distribuidor oficial de las marcas que ofrece. Especificaciones e imágenes son referenciales del fabricante y pueden variar según la configuración de cada unidad. Lonking es marca registrada de su respectivo dueño.

WhatsApp +56 9 9431 7233