

LONKING

CDM6010

Microexcavadora de 1.010 kg con motor Kubota de 10,2 kW y tren de rodaje retráctil de 750 a 1000 mm. Entra por puertas y pasillos; para jardines, interiores y redes domiciliarias.

IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA



PESO OPERATIVO 1.010 kg	POTENCIA 10,2 kW (14 hp)	PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN 1,42 m	CAPACIDAD DE BALDE 0,022 m³
-----------------------------------	------------------------------------	--	--

MOTOR

Configuración de referencia de la ficha	CDM6010 – Etapa V
Marca	Kubota
Modelo de motor	D722
Norma de emisiones	UE Etapa V
Potencia nominal	10.2 kW @ 2500 rpm
Cilindrada	0.57 L
Nota	La tabla oficial indica motor Kubota D722; la página web lo rotula como versión Yanmar Etapa V.
Modelo	D722

PESOS

Peso operativo	1010 kg
Presión sobre el suelo	24,5 kPa

RANGOS DE TRABAJO

Alcance máximo de excavación	2830 mm
Alcance máximo a nivel del suelo	2715 mm
Altura máxima de excavación	2480 mm
Altura máxima de descarga	1695 mm
Profundidad máxima de excavación	1420 mm
Giro lateral de la pluma (izq./der.)	73°/53°
Alcance a nivel de suelo	2715 mm

SISTEMA HIDRÁULICO

Caudal máximo (total)	2 × 10.8 + 8.5 L/min
Presión máxima de trabajo	18 MPa
Presión máxima de pilotaje	3.2 MPa
Caudal máximo total	2 × 10,8 + 8,5 L/min
Presión de pilotaje	3,2 MPa
Fuerza de excavación del brazo	5,9 kN
Fuerza de excavación del balde	10,4 kN

DESEMPEÑO

Velocidad máxima de traslación	1.6/3.1 km/h
Velocidad máxima de giro	10.5 rpm
Pendiente superable	30°
Fuerza de tracción máxima	10 kN
Fuerza de excavación del brazo	5.9 kN
Fuerza de excavación del balde	10.4 kN
Capacidad estándar del balde	0,022 m³
Ancho del balde estándar	320 mm
Velocidad de traslado	1,6 / 3,1 km/h
Velocidad de giro	10,5 rpm
Giro de pluma (izq./der.)	73° / 53°

CAPACIDADES

Balde estándar	0.022 m³
Ancho del balde	320 mm

TREN DE RODAJE

Tipo	Oruga de goma
Ancho de zapata	180 mm
Rodillos superiores por lado	1
Rodillos inferiores por lado	2
Presión sobre el suelo	24.5 kPa
Tipo de oruga	Goma
Rodillos superiores	1 por lado
Rodillos inferiores	2 por lado
Chasis	Telescópico, comandado con joystick

DIMENSIONES

Largo total de transporte	1890 + 900 mm (transporte, según diagrama)
Ancho total	750/1000 mm (tren retráctil)
Alto total	2250 mm
Altura total (techo)	2250 mm
Ancho del chasis (retraído / extendido)	750 / 1000 mm
Ancho de oruga	180 mm

CAPACIDADES DE SERVICIO

Estanque de combustible	9.4 L
Estanque hidráulico	9.5 L

EQUIPAMIENTO

Características	Tren de rodaje telescópico de 750 a 1000 mm, mando piloto hidráulico, pluma desplazable, techo de protección (TOPS)
-----------------	---

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

Protección	Techo TOPS
Otros	Pluma desplazable, mandos hidráulicos pilotados, baliza