

LONKING

CDM6016

Miniexcavadora de 1,7 t con motor Kubota de 11,8 kW, sin voladizo trasero y tren de rodaje retráctil. Para trabajos en espacios muy estrechos, jardines e interiores.

IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA


PESO OPERATIVO

1.700 kg

POTENCIA

11,8 kW (16 hp)

CAPACIDAD DE BALDE

0,04 m³

MOTOR

Configuración de referencia de la ficha	CDM6016 – Kubota, Etapa V / Tier 4F
Norma de emisiones	EPA Tier 4F / EU Etapa V (según hoja oficial)
Marca	Kubota
Modelo de motor	D902-E4B-CBH-1
Potencia nominal	11.8 kW @ 2300 rpm
Torque máximo	44.5 N·m @ 1800 rpm
Cilindrada	0.898 L
Modelo	D902-E4B-CBH-1

PESOS

Peso operativo	1700 kg
Presión sobre el suelo	25 kPa

RANGOS DE TRABAJO

Longitud de la pluma	1830 mm
Longitud del brazo	950 mm

SISTEMA HIDRÁULICO

Caudal máximo (total)	64.4 L/min
Presión máxima de trabajo	21.6 MPa
Presión máxima de pilotaje	3.9 MPa
Tipo	Bomba simple con sensor de carga y compensación de presión
Caudal máximo total	64,4 L/min
Presión de pilotaje	3,9 MPa
Fuerza de excavación del brazo (ISO)	8,8 kN
Fuerza de excavación del balde (ISO)	15,2 kN

DESEMPEÑO

Velocidad máxima de traslación	2.3/4.0 km/h
Velocidad máxima de giro	10 rpm
Pendiente superable	35° (70%)
Fuerza de tracción máxima	15.6 kN
Fuerza de excavación del brazo (ISO)	8.8 kN
Fuerza de excavación del balde (ISO)	15.2 kN
Capacidad estándar del balde	0,04 m³
Velocidad de traslado	2,3 / 4,0 km/h
Velocidad de giro	10 rpm

CAPACIDADES

Balde estándar	0.04 m³
----------------	---------

TREN DE RODAJE

Ancho de zapata	230 mm
Zapatas por lado	37
Rodillos superiores por lado	2
Rodillos inferiores por lado	3
Presión sobre el suelo	25 kPa
Zapatas	37 por lado
Rodillos superiores	2 por lado
Rodillos inferiores	3 por lado
Chasis	Retráctil
Tipo de oruga	Goma o acero (opcional)

SISTEMA ELÉCTRICO

Voltaje del sistema	12 V
Batería	12 V, 45 Ah
Voltaje	12 V

CAPACIDADES DE SERVICIO

Estanque de combustible	17 L
Estanque hidráulico	18 L

EQUIPAMIENTO

Características	Diseño sin voladizo trasero (tailless), pluma desplazable, tren de rodaje retráctil, línea para martillo y válvula de reserva, techo (canopy) desmontable
Estándar	Techo desmontable, pluma desplazable, línea para martillo y válvula de reserva
Opcional	Baldes de limpieza de 600 y 1000 mm, acople rápido

DIMENSIONES

Largo de pluma	1830 mm
Largo de brazo	950 mm
Ancho de oruga	230 mm