

LONKING

CDM6020

Minixcavadora de 2 t con motor Yanmar de 13,4 kW y balde de 0,04 m³. Para zanjas, paisajismo y obras menores en espacios reducidos.

IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA



PESO OPERATIVO 2.000 kg	POTENCIA 13,4 kW (18 hp)	PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN 2,06 m	CAPACIDAD DE BALDE 0,04 m³
-----------------------------------	------------------------------------	--	--------------------------------------

MOTOR

Configuración de referencia de la ficha	CDM6020 – Yanmar Etapa V
Marca	Yanmar
Modelo de motor	3TNV80
Norma de emisiones	UE Etapa V
Potencia nominal	13.4 kW @ 2200 rpm
Cilindrada	1.267 L
Modelo	3TNV80 (opcional 3TNV80F)

PESOS

Peso operativo	2000 kg
Presión sobre el suelo	30 kPa

RANGOS DE TRABAJO

Alcance máximo de excavación	3883 mm
Alcance máximo a nivel del suelo	3533 mm
Altura máxima de descarga	2440 mm
Profundidad máxima de excavación	2057 mm
Radio mínimo de giro	1580 mm
Giro lateral de la pluma (izq./der.)	65°/47°
Altura máxima de excavación	3533 mm
Alcance a nivel de suelo	3762 mm

SISTEMA HIDRÁULICO

Caudal máximo (total)	62 L/min
Presión máxima de trabajo	21 MPa
Presión máxima de pilotaje	3.2 MPa
Caudal máximo total	62 L/min
Presión de pilotaje	3,2 MPa
Fuerza de excavación del brazo	12 kN
Fuerza de excavación del balde	21 kN

DESEMPEÑO

Velocidad máxima de traslación	2.5/4.5 km/h
Velocidad máxima de giro	10 rpm
Pendiente superable	30°
Fuerza de tracción máxima	16.7 kN
Fuerza de excavación del brazo	12 kN
Fuerza de excavación del balde	21 kN
Capacidad estándar del balde	0,04 m³
Ancho del balde estándar	380 mm
Velocidad de traslado	2,5 / 4,5 km/h
Velocidad de giro	10 rpm
Giro de pluma (izq./der.)	65° / 47°

CAPACIDADES

Balde estándar	0.04 m³
Ancho del balde	380 mm

TREN DE RODAJE

Tipo	Oruga de acero (Movsa Chile la ofrece con oruga de goma de 230 mm)
Ancho de zapata	230 mm
Rodillos superiores por lado	1
Rodillos inferiores por lado	3
Presión sobre el suelo	30 kPa
Tipo de oruga	Acero (goma opcional)
Rodillos superiores	1 por lado
Rodillos inferiores	3 por lado
Chasis	Telescópico hidráulico

CAPACIDADES DE SERVICIO

Estanque de combustible	21 L
Estanque hidráulico	26 L

EQUIPAMIENTO

Características	Versiones con cabina cerrada y con techo (canopy); el distribuidor chileno Movsa la ofrece con canopy
-----------------	---

DIMENSIONES

Largo total de transporte	3799 mm
Alto total (cabina)	2371 mm
Ancho (chasis retraído / extendido)	990 / 1360 mm
Ancho de oruga	230 mm

SISTEMA ELÉCTRICO

Voltaje	12 V
Batería	12 V, 70 Ah