

LONKING

CDM6025

Minixcavadora de 2,6 t con motor Yanmar de 14,6 kW y balde de 0,08 m³. Para zanjas, paisajismo y obras menores en espacios reducidos.

IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA



PESO OPERATIVO 2.650 kg	POTENCIA 14,6 kW (20 hp)	PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN 2,84 m	CAPACIDAD DE BALDE 0,08 m³
-----------------------------------	------------------------------------	--	--------------------------------------

MOTOR

Configuración de referencia de la ficha	CDM6025 – Yanmar Etapa V
Marca	Yanmar
Modelo de motor	3TNV80-PSU
Norma de emisiones	UE Etapa V
Potencia nominal	14.6 kW @ 2400 rpm
Cilindrada	1.267 L
Modelo	3TNV80-PSU

PESOS

Peso operativo	2650 kg
Presión sobre el suelo	25,1 kPa

RANGOS DE TRABAJO

Alcance máximo de excavación	4775 mm
Altura máxima de descarga	3010 mm
Profundidad máxima de excavación	2840 mm
Radio mínimo de giro	1980 mm
Giro lateral de la pluma (izq./der.)	65°/50°
Altura máxima de excavación	4355 mm
Alcance a nivel de suelo	4670 mm

SISTEMA HIDRÁULICO

Caudal máximo (total)	2 × 28.8 + 19.2 + 6.5 L/min
Presión máxima de trabajo	23.5 MPa
Presión máxima de pilotaje	3.2 MPa
Caudal máximo total	2 × 28,8 + 19,2 + 6,5 L/min
Presión de pilotaje	3,2 MPa
Fuerza de excavación del brazo	14 (15,8) kN
Fuerza de excavación del balde	24 kN

DESEMPEÑO

Velocidad máxima de traslación	2.6/4.4 km/h
Velocidad máxima de giro	10 rpm
Pendiente superable	30°
Fuerza de tracción máxima	30.7 kN
Fuerza de excavación del brazo	14 (15.8) kN
Fuerza de excavación del balde	24 kN
Capacidad estándar del balde	0,08 m³
Ancho del balde estándar	580 mm
Velocidad de traslado	2,6 / 4,4 km/h
Velocidad de giro	10 rpm
Giro de pluma (izq./der.)	65° / 50°

CAPACIDADES

Balde estándar	0.08 m³
Ancho del balde	580 mm

TREN DE RODAJE

Tipo	Oruga de acero (Movsa Chile la ofrece con oruga de goma de 300 mm)
Ancho de zapata	300 mm
Rodillos superiores por lado	1
Rodillos inferiores por lado	4
Presión sobre el suelo	25.1 kPa
Tipo de oruga	Acero (goma de 300 mm opcional)
Rodillos superiores	1 por lado
Rodillos inferiores	4 por lado

SISTEMA ELÉCTRICO

Voltaje del sistema	12 V
Voltaje	12 V
Batería	12 V, 45 Ah

CAPACIDADES DE SERVICIO

Estanque de combustible	26 L
Estanque hidráulico	41 L

EQUIPAMIENTO

Características	Cabina cerrada FOPS/ROPS
Estándar	Cabina FOPS/TOPS, asiento con suspensión, calefacción, mandos pilotados, pluma desplazable, línea para martillo
Opcional	Joystick electrohidráulico proporcional, protección frontal, techo en vez de cabina, baldes de 300 y 1000 mm, línea para acople rápido

DIMENSIONES

Largo total de transporte	4140 mm
Alto total (cabina)	2455 mm
Ancho total	1500 mm
Ancho de oruga	300 mm

Connormaq · Connor Heavy Machines · connormaq.cl · Región del Maule, Chile

Connormaq es importador independiente y no es distribuidor oficial de las marcas que ofrece. Especificaciones e imágenes son referenciales del fabricante y pueden variar según la configuración de cada unidad. Lonking es marca registrada de su respectivo dueño.

WhatsApp +56 9 9431 7233