

LONKING

CDM6035

Minixcavadora de 3,85 t de giro de cola cero con motor Kubota de 18,2 kW, cabina cerrada y pluma desplazable. Apta para obras urbanas y zanjas en lugares reducidos.

IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA



PESO OPERATIVO 3.850 kg	POTENCIA 18,2 kW (24 hp)	PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN 3,31 m	CAPACIDAD DE BALDE 0,11 m³
-----------------------------------	------------------------------------	--	---

MOTOR

Configuración de referencia de la ficha	CDM6035 – Kubota, Etapa V / Tier 4F
Norma de emisiones	EPA Tier 4F / EU Etapa V (según hoja oficial)
Marca	Kubota
Modelo de motor	D1703
Potencia nominal	18.2 kW @ 2200 rpm
Cilindrada	1.647 L
Modelo	D1703

PESOS

Peso operativo	3850 kg
Presión sobre el suelo	34 kPa

RANGOS DE TRABAJO

Ángulo de giro de la pluma (izq./der.)	72°/44°
Altura máxima de excavación	4951 mm
Altura máxima de descarga	3451 mm
Profundidad máxima de excavación	3308 mm
Alcance máximo de excavación	5568 mm
Alcance a nivel de suelo	5424 mm

SISTEMA HIDRÁULICO

Caudal máximo (total)	88 L/min
Presión máxima de trabajo	24.5 MPa
Presión máxima de pilotaje	3.2 MPa
Caudal máximo total	88 L/min
Presión de pilotaje	3,2 MPa
Fuerza de excavación del brazo	18 (19,8) kN
Fuerza de excavación del balde	31,8 kN

DESEMPEÑO

Velocidad máxima de traslación	2.3/4.0 km/h
Velocidad máxima de giro	9.5 rpm
Pendiente superable	30°
Fuerza de tracción máxima	27.4 kN
Fuerza de excavación del brazo	18 (19.8) kN
Fuerza de excavación del balde	31.8 kN
Capacidad estándar del balde	0,11 m ³
Ancho del balde estándar	520 mm
Velocidad de traslado	2,3 / 4,0 km/h
Velocidad de giro	9,5 rpm
Giro de pluma (izq./der.)	72° / 44°

CAPACIDADES

Capacidad del balde estándar	0.11 m ³
Ancho del balde estándar	520 mm

TREN DE RODAJE

Ancho de zapata	300 mm
Tipo de oruga	Goma
Rodillos superiores por lado	1
Rodillos inferiores por lado	4
Presión sobre el suelo	34 kPa
Rodillos superiores	1 por lado
Rodillos inferiores	4 por lado
Chasis	Retráctil

SISTEMA ELÉCTRICO

Voltaje del sistema	12 V
Batería	12 V, 45 Ah
Voltaje	12 V

CAPACIDADES DE SERVICIO

Estanque de combustible	40 L
Estanque hidráulico	41 L

EQUIPAMIENTO

Estándar	Cabina FOPS/TOPS, asiento con suspensión, aire acondicionado, mandos hidráulicos pilotados, pluma desplazable, baliza, línea para martillo
Opcional	Válvulas de seguridad de pluma/brazo y hoja, techo FOPS/TOPS, baldes de 300 y 1200 mm, orugas de acero

DIMENSIONES

Largo total de transporte	4952 mm
Alto total (cabina)	2494 mm
Ancho total	1700 mm
Ancho de oruga	300 mm