

LONKING

CDM6060F1

Minixcavadora de 6 t con motor Yanmar de 42,4 kW y balde de 0,25 m³. Para redes sanitarias, urbanización y obras viales donde no cabe una excavadora grande.

IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA



PESO OPERATIVO 6.050 kg	POTENCIA 42,4 kW (57 hp)	PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN 3,67 m	CAPACIDAD DE BALDE 0,25 m³
-----------------------------------	------------------------------------	--	---

MOTOR

Configuración de referencia de la ficha	CDM6060F1 – Yanmar Etapa V / Tier 4F
Marca	Yanmar
Modelo de motor	4TNV98C-WSY
Norma de emisiones	UE Etapa V / EPA Tier 4F
Potencia nominal	42.4 kW @ 2000 rpm
Torque máximo	229-241 N·m @ 1300 rpm
Cilindrada	3.3 L
Nota	Profundidad, alcance y altura de descarga tomados de la ficha del distribuidor Movsa (versión Yanmar 4TNV98C Euro 5).
Modelo	4TNV98C-WSY

PESOS

Peso operativo	6050 kg
Presión sobre el suelo	36,5 kPa

RANGOS DE TRABAJO

Longitud de la pluma	3000 mm
Longitud del brazo	1550 mm
Alcance máximo de excavación	5960 mm
Altura máxima de descarga	4100 mm
Profundidad máxima de excavación	3670 mm
Radio mínimo de giro	6130 mm (radio máximo de excavación, según Movsa)
Alcance a nivel de suelo	5998 mm
Altura máxima de excavación	5960 mm

SISTEMA HIDRÁULICO

Caudal máximo (total)	144 L/min
Presión máxima de trabajo	25 MPa
Caudal máximo total	144 L/min
Fuerza de excavación del brazo (ISO)	27 kN
Fuerza de excavación del balde (ISO)	38 kN

DESEMPEÑO

Velocidad máxima de traslación	3.0/5.2 km/h
Velocidad máxima de giro	10.5 rpm
Pendiente superable	30° (60%)
Fuerza de tracción máxima	58 kN
Fuerza de excavación del brazo	27 kN (ISO)
Fuerza de excavación del balde	38 kN (ISO)
Capacidad estándar del balde	0,25 m³
Velocidad de traslado	3,0 / 5,2 km/h
Velocidad de giro	10,5 rpm

CAPACIDADES

Balde estándar	0.25 m³
----------------	---------

TREN DE RODAJE

Ancho de zapata	400 mm
Zapatas por lado	38
Rodillos superiores por lado	1
Rodillos inferiores por lado	5
Presión sobre el suelo	36.5 kPa
Rodillos superiores	1 por lado
Rodillos inferiores	5 por lado

SISTEMA ELÉCTRICO

Voltaje del sistema	12 V
Batería	12 V, 100 Ah
Voltaje	12 V

CAPACIDADES DE SERVICIO

Estanque de combustible	75 L
Estanque hidráulico	115 L

DIMENSIONES

Largo total de transporte	5892 mm
Alto total (cabina)	2615 mm
Ancho total	2000 mm
Trocha	1600 mm
Ancho de zapata	400 mm
Despeje bajo contrapeso	703 mm
Despeje mínimo al suelo	323 mm
Largo de pluma	3000 mm
Largo de brazo	1550 mm

EQUIPAMIENTO

Estándar	Cabina, pluma giratoria, hoja niveladora, monitor LCD
Opcional	Balde angosto 0,1 m³, balde de carga 0,33 m³, línea para martillo, línea doble/triple, línea para acople rápido, baliza, alarma de traslado, protecciones superior y frontal, zapatras de 500 y 600 mm, tacos de goma, orugas de goma

Connormaq · Connor Heavy Machines · connormaq.cl · Región del Maule, Chile

Connormaq es importador independiente y no es distribuidor oficial de las marcas que ofrece. Especificaciones e imágenes son referenciales del fabricante y pueden variar según la configuración de cada unidad. Lonking es marca registrada de su respectivo dueño.

WhatsApp +56 9 9431 7233