

LONKING

CDM6060N

Minixcavadora de 5,85 t con motor Yanmar 4TNV94L de 36,2 kW y balde de 0,25 m³. Tamaño útil para urbanización, agricultura y obras sanitarias.

IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA



PESO OPERATIVO	POTENCIA	PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN	CAPACIDAD DE BALDE
5.850 kg	36,2 kW (49 hp)	3,81 m	0,25 m³

MOTOR

Configuración de referencia de la ficha	CDM6060N – Yanmar, Etapa III
Norma de emisiones	Etapa III (China III), según ficha del sitio
Marca	Yanmar
Modelo de motor	4TNV94L
Potencia nominal	36.2 kW @ 2200 rpm
Torque máximo	212 N·m @ 1260±100 rpm
Cilindrada	3.054 L
Modelo	WP3.2G50E311
Tipo	4 cilindros en línea, 4 tiempos, riel común con control electrónico

PESOS

Peso operativo	5850 kg
Presión sobre el suelo	34,5 kPa

RANGOS DE TRABAJO

Longitud de la pluma	3000 mm
Longitud del brazo	1550 mm
Altura máxima de excavación	5980 mm
Altura máxima de descarga	4185 mm
Profundidad máxima de excavación	3812 mm
Alcance máximo de excavación	5946 mm
Alcance a nivel de suelo	5811 mm

SISTEMA HIDRÁULICO

Caudal máximo (total)	151 L/min
Presión máxima de trabajo	24.5 MPa
Presión máxima de pilotaje	3.7 MPa
Tipo	LUDV con reparto de caudal
Caudal máximo total	151 L/min
Presión de pilotaje	3,4 MPa
Fuerza de excavación del brazo (ISO)	28 kN
Fuerza de excavación del balde (ISO)	40 kN

DESEMPEÑO

Velocidad máxima de traslación	2.5/5.0 km/h
Velocidad máxima de giro	11 rpm
Pendiente superable	35° (70%)
Fuerza de tracción máxima	58.3 kN
Fuerza de excavación del brazo (ISO)	28 kN
Fuerza de excavación del balde (ISO)	40 kN
Capacidad estándar del balde	0,25 m³
Velocidad de traslado	2,5 / 4,2 km/h
Velocidad de giro	10,5 rpm

CAPACIDADES

Balde estándar	0.25 m³
----------------	---------

TREN DE RODAJE

Ancho de zapata	400 mm
Zapatas por lado	38
Rodillos superiores por lado	1
Rodillos inferiores por lado	5
Presión sobre el suelo	31 kPa
Zapatas	38 por lado
Rodillos superiores	1 por lado
Rodillos inferiores	5 por lado

SISTEMA ELÉCTRICO

Voltaje del sistema	12 V
Batería	12 V, 100 Ah
Voltaje	12 V

CAPACIDADES DE SERVICIO

Estanque de combustible	130 L
Estanque hidráulico	80 L

DIMENSIONES

Largo total de transporte	5827 mm
Alto total (cabina)	2563 mm
Ancho total	2000 mm
Largo de pluma	3000 mm
Largo de brazo	1550 mm
Ancho de zapata	400 mm

Connormaq · Connor Heavy Machines · connormaq.cl · Región del Maule, Chile

Connormaq es importador independiente y no es distribuidor oficial de las marcas que ofrece. Especificaciones e imágenes son referenciales del fabricante y pueden variar según la configuración de cada unidad. Lonking es marca registrada de su respectivo dueño.

WhatsApp +56 9 9431 7233