

LONKING

CDM6060U

Minixcavadora de 5,7 t de giro cero (cola corta) con motor Kubota Tier 4F / Etapa V y profundidad de excavación de 3.750 mm. Para trabajos junto a muros, calles angostas y obras urbanas.

IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA


PESO OPERATIVO

5.700 kg

PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN

3,75 m

MOTOR

Configuración de referencia de la ficha	CDM6060U – Kubota Tier 4F / Etapa V (datos del distribuidor Movsa)
Marca	Kubota
Norma de emisiones	EPA Tier 4F / UE Etapa V
Potencia nominal	50 hp (dato del distribuidor Movsa)

PESOS

Peso operativo	5700 kg
----------------	---------

RANGOS DE TRABAJO

Profundidad máxima de excavación	3750 mm
----------------------------------	---------

CAPACIDADES

Balde estándar	0.12 m³ (dato del distribuidor Movsa)
----------------	---------------------------------------

TREN DE RODAJE

Ancho de zapata	400 mm
-----------------	--------

EQUIPAMIENTO

Características	Radio de giro cero (cola corta), cabina cerrada FOPS/ROPS, tercera función hidráulica
-----------------	---