

LONKING

CDM6075N3

Minixcavadora de 7,7 t con motor Yanmar de 46,3 kW y balde de 0,28 m³. Para redes sanitarias, urbanización y obras viales donde no cabe una excavadora grande.

IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA



PESO OPERATIVO 7.680 kg	POTENCIA 46,3 kW (62 hp)	PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN 4,07 m	CAPACIDAD DE BALDE 0,28 m³
-----------------------------------	------------------------------------	--	--------------------------------------

MOTOR

Configuración de referencia de la ficha	CDM6075N3 – Yanmar Etapa III
Marca	Yanmar
Modelo de motor	4TNV98-ZCSLK
Norma de emisiones	Etapa III (China III)
Potencia nominal	46.3 kW @ 2200 rpm
Torque máximo	243 N·m @ 1550-1750 rpm
Cilindrada	3.319 L
Modelo	4TNV98-ZCSLK

PESOS

Peso operativo	7680 kg
Presión sobre el suelo	34,5 kPa

RANGOS DE TRABAJO

Longitud de la pluma	3722 mm
Longitud del brazo	1620 mm
Alcance máximo de excavación	6290 mm
Alcance a nivel de suelo	6090 mm
Profundidad máxima de excavación	4070 mm
Altura máxima de excavación	7050 mm
Altura máxima de descarga	5070 mm

SISTEMA HIDRÁULICO

Caudal máximo (total)	156 L/min
Presión máxima de trabajo	28 MPa
Presión máxima de pilotaje	3.7 MPa
Caudal máximo total	156 L/min
Presión de pilotaje	3,7 MPa
Fuerza de excavación del brazo (ISO)	38 kN
Fuerza de excavación del balde (ISO)	56 kN

DESEMPEÑO

Velocidad máxima de traslación	2.8/4.5 km/h
Velocidad máxima de giro	11.5 rpm
Pendiente superable	35° (70%)
Fuerza de tracción máxima	75 kN
Fuerza de excavación del brazo	38 kN (ISO)
Fuerza de excavación del balde	56 kN (ISO)
Capacidad estándar del balde	0,28 m³
Velocidad de traslado	2,8 / 4,5 km/h
Velocidad de giro	11,5 rpm

CAPACIDADES

Balde estándar	0.28 m³
----------------	---------

TREN DE RODAJE

Ancho de zapata	450 mm
Zapatas por lado	38
Rodillos superiores por lado	1
Rodillos inferiores por lado	5
Presión sobre el suelo	34.5 kPa
Rodillos superiores	1 por lado
Rodillos inferiores	5 por lado

DIMENSIONES

Largo total de transporte	6310 mm (transporte)
Alto total (cabina)	2779 mm
Ancho total (orugas)	2247 mm
Ancho de la superestructura	2218 mm
Trocha	1750 mm
Ancho de zapata	450 mm
Despeje bajo contrapeso	815 mm
Despeje mínimo al suelo	347 mm
Largo de pluma	3722 mm
Largo de brazo	1620 mm

SISTEMA ELÉCTRICO

Voltaje del sistema	12 V
Batería	12 V, 100 Ah
Voltaje	12 V

CAPACIDADES DE SERVICIO

Estanque de combustible	132 L
Estanque hidráulico	120 L

EQUIPAMIENTO

Estándar	Cabina, hoja niveladora, monitor LCD, sistema hidráulico LUDV
Opcional	Línea para martillo, línea para acople rápido, baliza, alarma de traslado, MP3, protecciones superior y frontal, tacos de goma

Connormaq · Connor Heavy Machines · connormaq.cl · Región del Maule, Chile

Connormaq es importador independiente y no es distribuidor oficial de las marcas que ofrece. Especificaciones e imágenes son referenciales del fabricante y pueden variar según la configuración de cada unidad. Lonking es marca registrada de su respectivo dueño.

WhatsApp +56 9 9431 7233