

LONKING

CDM6240

Excavadora de orugas de 22,6 t con motor Cummins 6BTAA5.9-C178-II de 133 kW y balde de 1,16 m³. Equipo de uso general para movimiento de tierra, zanjas y carga de camiones.

IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA



PESO OPERATIVO

22.600 kg

POTENCIA

133 kW (178 hp)

CAPACIDAD DE BALDE

1,16 m³

MOTOR

Configuración de referencia de la ficha	CDM6240 – Cummins Etapa II
Marca	Cummins
Modelo de motor	6BTAA5.9-C178-II
Norma de emisiones	Etapa II (China II)
Potencia nominal	133 kW @ 2000 rpm
Torque máximo	708 N·m @ 1500 rpm
Cilindrada	5.9 L

PESOS

Peso operativo	22600 kg
----------------	----------

RANGOS DE TRABAJO

Longitud de la pluma	5700 mm
Longitud del brazo	2900 mm

SISTEMA HIDRÁULICO

Caudal máximo (total)	2 × 224 L/min
Presión máxima de trabajo	34.3 MPa
Presión máxima de pilotaje	3.9 MPa

DESEMPEÑO

Velocidad máxima de traslación	3.0/5.1 km/h
Velocidad máxima de giro	12.1 rpm
Pendiente superable	35° (70%)
Fuerza de tracción máxima	217 kN
Fuerza de excavación del brazo	94/102 kN (ISO)
Fuerza de excavación del balde	129/141 kN (ISO)

CAPACIDADES

Balde estándar	1.16 m³
----------------	---------

TREN DE RODAJE

Ancho de zapata	600 mm
Zapatas por lado	49
Rodillos superiores por lado	2
Rodillos inferiores por lado	9
Presión sobre el suelo	47 kPa

SISTEMA ELÉCTRICO

Voltaje del sistema	24 V
---------------------	------

CAPACIDADES DE SERVICIO

Estanque de combustible	350 L
Estanque hidráulico	220 L