


LONKING

CDM6245E

Excavadora de orugas de 25,8 t con motor Cummins QSB6.7-C190-31 de 145 kW y balde de 1,3 m³. Equipo de uso general para movimiento de tierra, zanjas y carga de camiones.

IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA



PESO OPERATIVO

25.800 kg

POTENCIA

145 kW (194 hp)

CAPACIDAD DE BALDE

1,3 m³

MOTOR

Configuración de referencia de la ficha	CDM6245E – Cummins Etapa III, hidráulica china
Marca	Cummins
Modelo de motor	QSB6.7-C190-31
Norma de emisiones	Etapa III (China III)
Potencia nominal	145 kW @ 2050 rpm
Torque máximo	931 N·m @ 1300 rpm
Cilindrada	6.7 L

PESOS

Peso operativo	25800 kg
----------------	----------

RANGOS DE TRABAJO

Longitud de la pluma	5900 mm
Longitud del brazo	2950 mm

SISTEMA HIDRÁULICO

Caudal máximo (total)	2 × 237 L/min
Presión máxima de trabajo	35 MPa
Presión máxima de pilotaje	4 MPa

DESEMPEÑO

Velocidad máxima de traslación	3.3/5.2 km/h
Velocidad máxima de giro	10.5 rpm
Pendiente superable	35° (70%)
Fuerza de tracción máxima	207 kN
Fuerza de excavación del brazo	121 kN (ISO)
Fuerza de excavación del balde	171 kN (ISO)

CAPACIDADES

Balde estándar	1.3 m³
----------------	--------

TREN DE RODAJE

Ancho de zapata	600 mm
Zapatas por lado	49
Rodillos superiores por lado	2
Rodillos inferiores por lado	9
Presión sobre el suelo	53.6 kPa

SISTEMA ELÉCTRICO

Voltaje del sistema	24 V
---------------------	------

CAPACIDADES DE SERVICIO

Estanque de combustible	480 L
Estanque hidráulico	115/190 L