

LONKING

CDM818

Cargador frontal compacto de 5,6 t con balde de 1,05 m³, carga nominal de 1.800 kg y motor de 63 kW. Para áridos, agrícola y mantención en obras pequeñas.

IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA



CARGA NOMINAL 1.800 kg	CAPACIDAD DE BALDE 1,05 m³	POTENCIA 63 kW (84 hp)	PESO OPERATIVO 5.600 kg
----------------------------------	---	----------------------------------	-----------------------------------

MOTOR

Configuración de referencia de la ficha	CDM818D – Tier 2 (hoja oficial rotulada CDM818D)
Fabricante / modelo	YTO (Yi Tuo) 4B3-24
Norma de emisiones	China II (Nation II) / Tier 2
Potencia nominal	63 kW @ 2200 rpm
Torque máximo	275 N·m @ 1680-1800 rpm
Cilindros / cilindrada	4.5 L
Consumo de combustible	17.8 L

PESOS

Peso operativo	5600 kg
----------------	---------

CAPACIDADES

Capacidad del balde estándar	1.05 m ³
Carga nominal	1800 kg

DESEMPEÑO

Fuerza de tracción	53 kN
Fuerza de arranque	52 kN
Tiempo de ciclo hidráulico	9.4 s

DIMENSIONES

Largo × ancho × alto	5700 × 2200 × 2930 mm
Altura total con balde levantado	4140 mm
Altura del pasador del balde a máxima elevación	3350 mm
Altura de descarga a máxima elevación (45°)	2700 mm
Alcance a máxima elevación y descarga a 45°	900 mm
Despeje al suelo	310 mm
Distancia entre ejes	2050 mm
Radio de giro mínimo (sobre el balde)	5100 mm
Radio de giro mínimo (sobre neumáticos)	4520 mm
Trocha	1440 mm
Altura a la cabina	2930 mm

TREN DE POTENCIA

Tipo de transmisión	Powershift de contraeje (convertidor y caja Shantui)
Control de cambios	Hidráulico de eje fijo
Presión de transmisión	1.2-1.5 MPa
Marchas	2 avance / 2 retroceso
Convertidor de torque	Una etapa, una turbina, tres elementos
Neumáticos	16/70-20
Velocidades de avance	8/21 km/h
Velocidades de retroceso	8/21 km/h

FRENOS

Freno de servicio	Neumático, en las cuatro ruedas (seco)
Presión de frenado	0.78 MPa
Freno de estacionamiento / emergencia	Caliper accionado por cable flexible / tambor

DIRECCIÓN

Tipo	Hidráulica con detección de carga
Presión del sistema	14 MPa
Ángulo de dirección	±35°

SISTEMA HIDRÁULICO

Mando	Piloto
Bomba de trabajo	De engranajes
Caudal de la bomba	100 L/min @ 2400 rpm
Válvula de control	2 secciones
Presión del sistema	16 MPa

SISTEMA ELÉCTRICO

Voltaje	24 V
Baterías	2 × 90 Ah

CAPACIDADES DE SERVICIO

Estanque de combustible	110 L
Estanque hidráulico	110 L
Transmisión	22.5 L
Eje delantero / trasero	12.2 / 12.5 L

EQUIPAMIENTO

Características	Aire acondicionado y mando piloto de serie; opcionales: balde de 1,22 m³, balde para granos de 1,5 m³, acople rápido, horquilla para troncos, pinza para pasto
-----------------	--

Connormaq · Connor Heavy Machines · connormaq.cl · Región del Maule, Chile

Connormaq es importador independiente y no es distribuidor oficial de las marcas que ofrece. Especificaciones e imágenes son referenciales del fabricante y pueden variar según la configuración de cada unidad. Lonking es marca registrada de su respectivo dueño.

WhatsApp +56 9 9431 7233