

LONKING

CDM923N

Cargador frontal compacto de 4,2 t con balde de 0,55 m³, carga nominal de 1.000 kg y motor Yunnei de 36,8 kW. Para áridos, agrícola, municipal y faenas con poco espacio.

IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA



CARGA NOMINAL 1.000 kg	CAPACIDAD DE BALDE 0,55 m³	POTENCIA 36,8 kW (49 hp)	PESO OPERATIVO 4.170 kg
----------------------------------	---	------------------------------------	-----------------------------------

MOTOR

Configuración de referencia de la ficha	CDM923N – Tier 2 (China II)
Fabricante / modelo	Yunnei YN27
Norma de emisiones	China II (Nation II) / Tier 2
Potencia nominal	36.8 kW @ 2400 rpm
Torque máximo	190 N·m @ 1600-1800 rpm

PESOS

Peso operativo	4170 kg
----------------	---------

CAPACIDADES

Capacidad del balde estándar	0.55 m ³
Carga nominal	1000 kg

DESEMPEÑO

Fuerza de tracción	30 kN
Fuerza de arranque	28 kN
Tiempo de ciclo hidráulico	8.23 s

DIMENSIONES

Largo × ancho × alto	5520 × 1830 × 2810 mm
Altura total con balde levantado	4287 mm
Altura del pasador del balde a máxima elevación	3648 mm
Altura de descarga a máxima elevación (45°)	3000 mm
Alcance a máxima elevación y descarga a 45°	840 mm
Despeje al suelo	270 mm
Distancia entre ejes	2262 mm
Radio de giro mínimo (sobre el balde)	5665 mm
Radio de giro mínimo (sobre neumáticos)	5262 mm

TREN DE POTENCIA

Tipo de transmisión	Powershift de contraeje
Control de cambios	Hidráulico de eje fijo, engranajes rectos
Presión de transmisión	1.2-1.5 MPa
Marchas	2 avance / 2 retroceso
Convertidor de torque	Una etapa, una turbina, tres elementos
Neumáticos	16/70-16
Velocidades de avance	18 km/h
Velocidades de retroceso	18 km/h

FRENOS

Freno de servicio	Neumático, en las cuatro ruedas (seco)
Presión de frenado	0.78 MPa
Freno de estacionamiento / emergencia	Tambor accionado por cable flexible

DIRECCIÓN

Tipo	Hidráulica con detección de carga
Presión del sistema	10 MPa
Ángulo de dirección	±35°

SISTEMA HIDRÁULICO

Mando	Piloto
Bomba de trabajo	De engranajes
Caudal de la bomba	100 L/min @ 2400 rpm
Válvula de control	2 secciones
Presión del sistema	16 MPa

SISTEMA ELÉCTRICO

Voltaje	24 V
Baterías	2 × 60 Ah

CAPACIDADES DE SERVICIO

Estanque de combustible	80 L
Estanque hidráulico	45 L
Transmisión	17.5 L
Eje delantero / trasero	20 L

Connormaq · Connor Heavy Machines · connormaq.cl · Región del Maule, Chile

Connormaq es importador independiente y no es distribuidor oficial de las marcas que ofrece. Especificaciones e imágenes son referenciales del fabricante y pueden variar según la configuración de cada unidad. Lonking es marca registrada de su respectivo dueño.

WhatsApp +56 9 9431 7233