

LONKING

CDM936NYC

Grúa horquilla todo terreno de 3.000 kg construida sobre chasis de cargador compacto, con tracción en las cuatro ruedas y motor de 89 kW. Para patios de ripio, aserraderos, corralones y obras sin pavimento.

IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA

CARGA NOMINAL

3.000 kg

POTENCIA

89 kW (119 hp)

PESO OPERATIVO

6.990 kg

MOTOR

Configuración de referencia de la ficha	CDM936NYC – grúa horquilla todo terreno sobre chasis de cargador compacto
Fabricante / modelo	Quanchai 4D2-120U32
Norma de emisiones	China III (Nation III)
Potencia nominal	89 kW @ 2200 rpm
Torque máximo	414 N·m @ 1600-1800 rpm
Cilindrada	3.8 L
Consumo de combustible	24 L

PESOS

Peso operativo	6990 kg
----------------	---------

CAPACIDADES

Capacidad nominal	3000 kg
Centro de carga	550 mm
Altura máxima de elevación	5500 mm

DESEMPEÑO

Fuerza de tracción	62 kN
Fuerza de arranque	57 kN
Velocidad de traslación	8/25 km/h (avance y retroceso)
Velocidad máxima de elevación	917 mm/s

DIMENSIONES

Largo total (con horquillas)	6100 mm (con horquillas)
Ancho total	2130 mm
Altura máxima (con respaldo de carga)	5500 mm (con respaldo de carga)
Distancia entre ejes	2670 mm
Trocha	1700 mm
Despeje mínimo al suelo	300 mm (bastidor/mástil)

MÁSTIL Y HORQUILLAS

Mástil	Altura del mástil 2185 mm (elevación 5500 mm)
Rango de ajuste de horquillas (exterior)	1055 mm
Horquillas estándar (largo × ancho × espesor)	1220 × 125 × 45 mm

TREN DE POTENCIA

Transmisión	Powershift de contraeje, 2 avance / 2 retroceso
Convertidor de torque	Una etapa, una turbina, tres elementos
Neumáticos	16/70-24

FRENOS

Freno de servicio	Neumático, en las cuatro ruedas (seco), 0.78 MPa
Freno de estacionamiento	Caliper accionado por cable flexible

DIRECCIÓN

Tipo	Hidráulica con detección de carga
Presión del sistema	14 MPa
Ángulo de dirección	32 ± 3°

SISTEMA HIDRÁULICO

Mando	Piloto
Caudal de la bomba	160 L/min @ 2400 rpm
Presión del sistema	16 MPa

SISTEMA ELÉCTRICO

Voltaje	24 V
Baterías	2 × 80 Ah

CAPACIDADES DE SERVICIO

Estanque de combustible	90 L
Estanque hidráulico	70 L
Transmisión	22.5 L
Eje delantero / trasero	24 L