

LONKING

CPD25ESL

Grúa horquilla eléctrica de litio de 2.500 kg de capacidad nominal y mástil estándar de 3.000 mm. Sin emisiones y silenciosa; para bodegas, centros de distribución y recintos cerrados.

IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA

CARGA NOMINAL

2.500 kg

POTENCIA

10 kW (13 hp)

PESO OPERATIVO

3.560 kg

MOTOR

Configuración de referencia de la ficha	CPD25ESL (serie CPD20/25/30/35ESL, columna CPD25ESL)
Tipo de propulsión	Eléctrica (motor de corriente alterna)
Motor de tracción	10 kW
Motor de elevación	12 kW
Controlador	Superec
Tipo de energía	Eléctrica (motores CA)

CAPACIDADES

Capacidad nominal	2500 kg
Centro de carga	500 mm
Altura máxima de elevación (mástil estándar)	3000 mm
Altura de elevación estándar	3000 mm

DIMENSIONES

Altura máxima con respaldo de carga	3935 mm
Altura a la protección superior (techo)	2110 mm
Largo total (con horquillas)	3650 mm
Distancia entre ejes	1650 mm
Voladizo delantero	460 mm
Voladizo trasero	470 mm
Despeje mínimo al suelo (bastidor/mástil)	150/110 mm
Ancho total	1160 mm
Rango de ajuste de horquillas (exterior)	240-1040 mm
Horquillas estándar (largo x ancho x espesor)	1070×120×40 mm
Trocha delantera	970 mm
Trocha trasera	980 mm
Radio de giro mínimo	2300 mm
Ancho mínimo de pasillo (pallet 1000×1200, transversal)	3970 mm
Ancho mínimo de pasillo (pallet 800×1200, longitudinal)	4160 mm
Altura del techo protector	2110 mm
Despeje (chasis / mástil)	150 / 110 mm

NEUMÁTICOS

Número de ruedas (delanteras/traseras, X = motrices)	X=2/2
Tipo	Neumáticos inflables
Medida delanteros	7.00-12-12PR
Medida traseros	6.00-9-10PR
Ruedas delanteras / traseras (X = motrices)	X=2/2
Delanteros	7.00-12-12PR
Traseros	6.00-9-10PR

DESEMPEÑO

Velocidad máxima sin/con carga	12/11 km/h
Velocidad de elevación sin/con carga	350/280 mm/s
Velocidad de descenso sin/con carga	340/320 mm/s
Pendiente máxima sin/con carga	20/15 %
Radio de giro mínimo	2300 mm
Pasillo mínimo pallet 1000×1200 transversal	3970 mm
Pasillo mínimo pallet 800×1200 longitudinal	4160 mm
Velocidad máxima (sin / con carga)	12 / 11 km/h
Velocidad de elevación (sin / con carga)	350 / 280 mm/s
Velocidad de descenso (sin / con carga)	340 / 320 mm/s
Pendiente máxima (sin / con carga)	20 / 15 %

PESOS

Peso operativo	3560 kg
Carga por eje con carga (delantero/trasero)	5490/610 kg
Carga por eje sin carga (delantero/trasero)	1440/2160 kg
Carga por eje con carga (del./tras.)	5490 / 610 kg
Carga por eje sin carga (del./tras.)	1440 / 2160 kg

SISTEMA ELÉCTRICO

Batería de litio (V/Ah)	80/205
Motor de tracción	10 kW
Motor de elevación	12 kW
Controlador	SUPEREC
Batería de litio	80 V, 205 Ah

NOTAS

Posible equivalente en Chile	Movsa ofrece una grúa horquilla eléctrica "LG25B" con el mismo peso operativo (3.560 kg) y neumáticos (7.00-12 / 6.00-9); no se confirmó que sea el mismo modelo.
------------------------------	---

Connormaq · Connor Heavy Machines · connormaq.cl · Región del Maule, Chile

Connormaq es importador independiente y no es distribuidor oficial de las marcas que ofrece. Especificaciones e imágenes son referenciales del fabricante y pueden variar según la configuración de cada unidad. Lonking es marca registrada de su respectivo dueño.

WhatsApp +56 9 9431 7233