

LONKING**CPD30ESL**

Grúa horquilla eléctrica de litio de 3.000 kg de capacidad nominal y mástil estándar de 3.000 mm. Sin emisiones y silenciosa; para bodegas, centros de distribución y recintos cerrados.

IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA



CARGA NOMINAL

3.000 kg

POTENCIA

10 kW (13 hp)

PESO OPERATIVO

4.020 kg**MOTOR**

Configuración de referencia de la ficha

CPD30ESL (serie CPD20/25/30/35ESL, columna CPD30ESL)

Tipo de propulsión

Eléctrica (motor de corriente alterna)

Motor de tracción

10 kW

Motor de elevación

12 kW

Controlador

Superec

Tipo de energía

Eléctrica (CA)

CAPACIDADES

Capacidad nominal

3000 kg

Centro de carga

500 mm

Altura máxima de elevación (mástil estándar)

3000 mm

Altura de elevación estándar

3000 mm

DIMENSIONES

Altura máxima con respaldo de carga	4210 mm
Altura a la protección superior (techo)	2130 mm
Largo total (con horquillas)	3850 mm
Distancia entre ejes	1760 mm
Voladizo delantero	478 mm
Voladizo trasero	540 mm
Despeje mínimo al suelo (bastidor/mástil)	160/130 mm
Ancho total	1240 mm
Rango de ajuste de horquillas (exterior)	250-1050 mm
Horquillas estándar (largo x ancho x espesor)	1070×125×45 mm
Trocha delantera	1000 mm
Trocha trasera	980 mm
Radio de giro mínimo	2400 mm
Ancho mínimo de pasillo (pallet 1000×1200, transversal)	4215 mm
Ancho mínimo de pasillo (pallet 800×1200, longitudinal)	4350 mm
Altura del techo protector	2130 mm
Voladizo delantero / trasero	478 / 540 mm
Despeje (chasis / mástil)	160 / 130 mm
Horquillas estándar	1070 × 125 × 45 mm
Rango de ajuste de horquillas	250 a 1050 mm
Trocha delantera / trasera	1000 / 980 mm

NEUMÁTICOS

Número de ruedas (delanteras/traseras, X = motrices)	X=2/2
Tipo	Neumáticos inflables
Medida delanteros	28×9-15-14PR
Medida traseros	6.50-10-10PR
Delanteros	28×9-15-14PR
Traseros	6.50-10-10PR

DESEMPEÑO

Velocidad máxima sin/con carga	12/11 km/h
Velocidad de elevación sin/con carga	350/250 mm/s
Velocidad de descenso sin/con carga	500/350 mm/s
Pendiente máxima sin/con carga	15/15 %
Velocidad máxima (sin / con carga)	12 / 11 km/h
Velocidad de elevación (sin / con carga)	350 / 250 mm/s
Velocidad de descenso (sin / con carga)	500 / 350 mm/s
Pendiente máxima (sin / con carga)	15 / 15 %
Radio de giro mínimo	2400 mm
Pasillo mínimo pallet 1000×1200 transversal	4215 mm
Pasillo mínimo pallet 800×1200 longitudinal	4350 mm

PESOS

Peso operativo	4020 kg
Carga por eje con carga (delantero/trasero)	6520/640 kg
Carga por eje sin carga (delantero/trasero)	1680/2480 kg

SISTEMA ELÉCTRICO

Batería de litio (V/Ah)	80/205
-------------------------	--------

BATERÍA

Tipo	Litio
Voltaje / capacidad	80 V, 205 Ah

Connormaq · Connor Heavy Machines · connormaq.cl · Región del Maule, Chile

Connormaq es importador independiente y no es distribuidor oficial de las marcas que ofrece. Especificaciones e imágenes son referenciales del fabricante y pueden variar según la configuración de cada unidad. Lonking es marca registrada de su respectivo dueño.

WhatsApp +56 9 9431 7233