

LONKING

FD15T III

Grúa horquilla diésel de 1.500 kg de capacidad nominal con mástil estándar de 3.000 mm. Para bodegas, patios y carga de camiones.

IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA


CARGA NOMINAL

1.500 kg

PESO OPERATIVO

2.680 kg

MOTOR

Configuración de referencia de la ficha	FD15T III (serie FD15/20/25/30/35/38T III, columna FD15T III)
Tipo de propulsión	Diésel (según resumen oficial del modelo; la tabla indica gasolina/GLP)
Tipo de energía	Diésel
Opciones de motor (según configuración)	Xinchai NC485BPG (China II): 30 kW a 2600 rpm, 131 N·m, 4 cil., 2,27 L; Quanchai B02-082 (China III): 31 kW a 2600 rpm, 131 N·m, 4 cil., 2,3 L; Xinchai 4N23G31-002 (China III): 30 kW a 2600 rpm, 131 N·m, 4 cil., 2,27 L; Isuzu C240 (Euro IIIA): 35,4 kW a 2500 rpm, 139,2 N·m, 4 cil., 2,369 L

CAPACIDADES

Capacidad nominal	1500 kg
Centro de carga	500 mm
Altura máxima de elevación (mástil estándar)	3000 mm
Altura de elevación estándar	3000 mm

DIMENSIONES

Altura máxima con respaldo de carga	3906 mm
Altura a la protección superior (techo)	2090 mm
Largo total (con horquillas)	3180 mm
Distancia entre ejes	1400 mm
Voladizo delantero	410 mm
Voladizo trasero	425 mm
Despeje mínimo al suelo (bastidor/mástil)	100/105 mm
Ancho total	1090 mm
Rango de ajuste de horquillas (exterior)	226-970 mm
Horquillas estándar (largo × ancho × espesor)	920×100×35 mm
Trocha delantera	890 mm
Trocha trasera	870 mm
Radio de giro mínimo	1950 mm
Ancho mínimo de pasillo (pallet 1000×1200, transversal)	3630 mm
Ancho mínimo de pasillo (pallet 800×1200, longitudinal)	3760 mm
Altura del techo protector	2090 mm
Despeje (chasis / mástil)	100 / 105 mm

NEUMÁTICOS

Número de ruedas (delanteras/traseras, X = motrices)	X=2/2
Tipo	Neumáticos inflables
Medida delanteros	6.5-10-10PR
Medida traseros	5.00-8-10PR
Ruedas delanteras / traseras (X = motrices)	X=2/2
Delanteros	6.5-10-10PR
Traseros	5.00-8-10PR

DESEMPEÑO

Velocidad máxima con/sin carga	14/15 km/h
Velocidad de elevación con/sin carga	480/500 mm/s
Velocidad de descenso con/sin carga	Con carga ≤ 600 / sin carga ≥ 300
Pendiente máxima con/sin carga	20 %
Radio de giro mínimo	1950 mm
Pasillo mínimo pallet 1000×1200 transversal	3630 mm
Pasillo mínimo pallet 800×1200 longitudinal	3760 mm
Velocidad máxima (con / sin carga)	14 / 15 km/h
Velocidad de elevación (con / sin carga)	480 / 500 mm/s
Velocidad de descenso (con / sin carga)	≤ 600 con carga / ≥ 300 sin carga
Pendiente máxima (con / sin carga)	20 %

PESOS

Peso operativo	2680 kg
Carga por eje con carga (delantero/trasero)	3760/420 kg
Carga por eje sin carga (delantero/trasero)	1072/1608 kg
Carga por eje con carga (del./tras.)	3760 / 420 kg
Carga por eje sin carga (del./tras.)	1072 / 1608 kg

FRENOS Y TRANSMISIÓN

Freno de servicio	Servofreno de pedal
Freno de estacionamiento	Mecánico, palanca de mano
Transmisión	Caja hidráulica con inversor mecánico

CAPACIDADES DE SERVICIO

Estanque de combustible	41 L
Batería de arranque	12 V, 60 Ah