

LONKING

FD30TE

Grúa horquilla diésel de 3.000 kg de capacidad nominal con mástil estándar de 3.000 mm. Para bodegas, patios y carga de camiones.

IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA

CARGA NOMINAL
3.000 kg
PESO OPERATIVO
4.220 kg

MOTOR

Configuración de referencia de la ficha	FD30TE (serie FD15/20/25/30/35/38T III, columna FD30TE)
Tipo de propulsión	Diésel (según resumen oficial del modelo; la tabla indica gasolina/GLP)
Tipo de energía	Diésel
Opciones de motor (según configuración)	Xinchai C490BPG-47 (Euro IIIA): 36,8 kW a 2650 rpm, 156 N·m, 4 cil., 2,67 L; Xinchai C490BPG-225 (China II): 36,7 kW a 2650 rpm, 156 N·m, 4 cil., 2,67 L

CAPACIDADES

Capacidad nominal	3000 kg
Centro de carga	500 mm
Altura máxima de elevación (mástil estándar)	3000 mm
Altura de elevación estándar	3000 mm

DIMENSIONES

Altura máxima con respaldo de carga	4272 mm
Altura a la protección superior (techo)	2130 mm
Largo total (con horquillas)	3850 mm
Distancia entre ejes	1760 mm
Voladizo delantero	480 mm
Voladizo trasero	540 mm
Despeje mínimo al suelo (bastidor/mástil)	160/130 mm
Ancho total	1240 mm
Rango de ajuste de horquillas (exterior)	255-1095 mm
Horquillas estándar (largo x ancho x espesor)	1070×122×45 mm
Trocha delantera	1000 mm
Trocha trasera	980 mm
Radio de giro mínimo	2400 mm
Ancho mínimo de pasillo (pallet 1000×1200, transversal)	4215 mm
Ancho mínimo de pasillo (pallet 800×1200, longitudinal)	4350 mm
Altura del techo protector	2130 mm
Despeje (chasis / mástil)	160 / 130 mm

NEUMÁTICOS

Número de ruedas (delanteras/traseras, X = motrices)	X=2/2
Tipo	Neumáticos inflables
Medida delanteros	28×9-15-14PR
Medida traseros	6.50-10-10PR
Ruedas delanteras / traseras (X = motrices)	X=2/2
Delanteros	28×9-15-14PR
Traseros	6.50-10-10PR

DESEMPEÑO

Velocidad máxima con/sin carga	18.5/20 km/h
Velocidad de elevación con/sin carga	485/505 mm/s
Velocidad de descenso con/sin carga	Con carga ≤ 600 / sin carga ≥ 300
Pendiente máxima con/sin carga	20 %
Radio de giro mínimo	2400 mm
Pasillo mínimo pallet 1000×1200 transversal	4215 mm
Pasillo mínimo pallet 800×1200 longitudinal	4350 mm
Velocidad máxima (con / sin carga)	18,5 / 20 km/h
Velocidad de elevación (con / sin carga)	485 / 505 mm/s
Velocidad de descenso (con / sin carga)	≤ 600 con carga / ≥ 300 sin carga
Pendiente máxima (con / sin carga)	20 %

PESOS

Peso operativo	4220 kg
Carga por eje con carga (delantero/trasero)	6620/650 kg
Carga por eje sin carga (delantero/trasero)	1724/2546 kg
Carga por eje con carga (del./tras.)	6620 / 650 kg
Carga por eje sin carga (del./tras.)	1724 / 2546 kg

FRENOS Y TRANSMISIÓN

Freno de servicio	Servofreno de pedal
Freno de estacionamiento	Mecánico, palanca de mano
Transmisión	Caja hidráulica con inversor mecánico

CAPACIDADES DE SERVICIO

Estanque de combustible	60 L
Batería de arranque	12 V, 80 Ah

Connormaq · Connor Heavy Machines · connormaq.cl · Región del Maule, Chile

Connormaq es importador independiente y no es distribuidor oficial de las marcas que ofrece. Especificaciones e imágenes son referenciales del fabricante y pueden variar según la configuración de cada unidad. Lonking es marca registrada de su respectivo dueño.

WhatsApp +56 9 9431 7233