

LONKING

FD38T III

Grúa horquilla diésel de 3.800 kg de capacidad nominal con mástil estándar de 3.000 mm. Para bodegas, patios y carga de camiones.

IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA


CARGA NOMINAL

3.800 kg

PESO OPERATIVO

5.000 kg

MOTOR

Configuración de referencia de la ficha	FD38T III (serie FD15/20/25/30/35/38T III, columna FD38T III)
Tipo de propulsión	Diésel (según resumen oficial del modelo; la tabla indica gasolina/GLP)
Tipo de energía	Diésel
Opciones de motor (según configuración)	Xinchai C490BPG-225 (China II): 36,7 kW a 2650 rpm, 156 N·m, 4 cil., 2,67 L; Xinchai A498BT1-58 (Euro IIIA): 36,8 kW a 2400 rpm, 180 N·m, 4 cil., 3,168 L; Xinchai 4D30G31 (China III): 36,8 kW a 2500 rpm, 174 N·m, 4 cil., 2,97 L

CAPACIDADES

Capacidad nominal	3800 kg
Centro de carga	500 mm
Altura máxima de elevación (mástil estándar)	3000 mm
Altura de elevación estándar	3000 mm

DIMENSIONES

Altura máxima con respaldo de carga	4210 mm
Altura a la protección superior (techo)	2140 mm
Largo total (con horquillas)	3995 mm
Distancia entre ejes	1900 mm
Voladizo delantero	496 mm
Voladizo trasero	530 mm
Despeje mínimo al suelo (bastidor/mástil)	180/150 mm
Ancho total	1290 mm
Rango de ajuste de horquillas (exterior)	300-1160 mm
Horquillas estándar (largo × ancho × espesor)	1070×150×50 mm
Trocha delantera	1040 mm
Trocha trasera	985 mm
Radio de giro mínimo	2620 mm
Ancho mínimo de pasillo (pallet 1000×1200, transversal)	4335 mm
Ancho mínimo de pasillo (pallet 800×1200, longitudinal)	4515 mm
Altura del techo protector	2140 mm
Despeje (chasis / mástil)	180 / 150 mm

NEUMÁTICOS

Número de ruedas (delanteras/traseras, X = motrices)	X=2/2
Tipo	Neumáticos inflables
Medida delanteros	250-15-16PR
Medida traseros	6.5-10-10PR
Ruedas delanteras / traseras (X = motrices)	X=2/2
Delanteros	250-15-16PR
Traseros	6.5-10-10PR

DESEMPEÑO

Velocidad máxima con/sin carga	23/24 km/h
Velocidad de elevación con/sin carga	380/400 mm/s
Velocidad de descenso con/sin carga	Con carga ≤ 600 / sin carga ≥ 300
Pendiente máxima con/sin carga	20/15 %
Radio de giro mínimo	2620 mm
Pasillo mínimo pallet 1000×1200 transversal	4335 mm
Pasillo mínimo pallet 800×1200 longitudinal	4515 mm
Velocidad máxima (con / sin carga)	23 / 24 km/h
Velocidad de elevación (con / sin carga)	380 / 400 mm/s
Velocidad de descenso (con / sin carga)	≤ 600 con carga / ≥ 300 sin carga
Pendiente máxima (con / sin carga)	20 / 15 %

PESOS

Peso operativo	5000 kg
Carga por eje con carga (delantero/trasero)	7920/880 kg
Carga por eje sin carga (delantero/trasero)	2001/2999 kg
Carga por eje con carga (del./tras.)	7920 / 880 kg
Carga por eje sin carga (del./tras.)	2001 / 2999 kg

FRENOS Y TRANSMISIÓN

Freno de servicio	Servofreno de pedal
Freno de estacionamiento	Mecánico, palanca de mano
Transmisión	Caja hidráulica con inversor mecánico

CAPACIDADES DE SERVICIO

Estanque de combustible	80 L
Batería de arranque	12 V, 80 Ah

Connormaq · Connor Heavy Machines · connormaq.cl · Región del Maule, Chile

Connormaq es importador independiente y no es distribuidor oficial de las marcas que ofrece. Especificaciones e imágenes son referenciales del fabricante y pueden variar según la configuración de cada unidad. Lonking es marca registrada de su respectivo dueño.

WhatsApp +56 9 9431 7233