

LONKING

LG100DT III

Grúa horquilla diésel de 10.000 kg de capacidad nominal con mástil estándar de 3.000 mm. Para patios de acopio, puertos, acerías y carga pesada.

IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA


CARGA NOMINAL

10.000 kg

PESO OPERATIVO

13.250 kg

MOTOR

Configuración de referencia de la ficha	LG100DT III (serie LG85/100DT III, columna LG100DT III)
Tipo de propulsión	Diésel
Tipo de energía	Diésel
Opciones de motor (según configuración)	Xichai CA6110/125G5-LG20 (China II): 83 kW a 2000 rpm, 450 N·m, 6 cil., 7,127 L; Xichai CA4DF3-12GCG3U-LG10 (China III): 85 kW a 2200 rpm, 460 N·m, 4 cil., 4,75 L; Weichai WP4.1G125E302 (China III): 92 kW a 2200 rpm, 480 N·m, 4 cil.; Isuzu A-6BG1QC-02 (Euro I): 82,4 kW a 2000 rpm, 416 N·m, 6 cil., 6,494 L; Dongfeng Cummins QSB4.5-C110-30 (Euro IIIA): 82 kW a 2200 rpm, 480 N·m, 4 cil.

CAPACIDADES

Capacidad nominal	10000 kg
Centro de carga	600 mm
Altura máxima de elevación (mástil estándar)	3000 mm
Altura de elevación estándar	3000 mm

DIMENSIONES

Altura máxima con respaldo de carga	4500 mm
Altura a la protección superior (techo)	2560 mm
Largo total (con horquillas)	5780 mm
Distancia entre ejes	2800 mm
Voladizo delantero	720 mm
Voladizo trasero	740 mm
Despeje mínimo al suelo (bastidor/mástil)	300/245 mm
Ancho total	2165 mm
Rango de ajuste de horquillas (exterior)	450-209`0
Horquillas estándar (largo x ancho x espesor)	1520×175×85 mm
Trocha delantera	1600 mm
Trocha trasera	1700 mm
Radio de giro mínimo	3900 mm
Ancho mínimo de pasillo (pallet 1000×1200, transversal)	6020 mm
Ancho mínimo de pasillo (pallet 800×1200, longitudinal)	6020 mm
Altura del techo protector	2560 mm
Despeje (chasis / mástil)	300 / 245 mm

NEUMÁTICOS

Número de ruedas (delanteras/traseras, X = motrices)	X=4/2
Tipo	Neumáticos inflables
Medida delanteros	9.00-20-14PR
Medida traseros	9.00-20-14PR
Ruedas delanteras / traseras (X = motrices)	X=4/2
Delanteros	9.00-20-14PR
Traseros	9.00-20-14PR

DESEMPEÑO

Velocidad máxima con/sin carga	24/28 km/h
Velocidad de elevación con/sin carga	330/350 mm/s
Velocidad de descenso con/sin carga	310/300 mm/s
Fuerza de tracción máxima con carga	60 kN
Pendiente máxima con/sin carga	21/20 %
Radio de giro mínimo	3900 mm
Pasillo mínimo pallet 1000×1200 transversal	6020 mm
Pasillo mínimo pallet 800×1200 longitudinal	6020 mm
Velocidad máxima (con / sin carga)	24 / 28 km/h
Velocidad de elevación (con / sin carga)	330 / 350 mm/s
Velocidad de descenso (con / sin carga)	310 / 300 mm/s
Pendiente máxima (con / sin carga)	21 / 20 %

PESOS

Peso operativo	13250 kg
Carga por eje con carga (delantero/trasero)	21100/2150 kg
Carga por eje sin carga (delantero/trasero)	6050/7200 kg
Carga por eje con carga (del./tras.)	21100 / 2150 kg
Carga por eje sin carga (del./tras.)	6050 / 7200 kg

FRENOS Y TRANSMISIÓN

Freno de servicio	Servofreno de pedal
Freno de estacionamiento	Mecánico, palanca de mano
Transmisión	Automática
Marchas (avance/retroceso)	2/2
Marchas (adelante / atrás)	2/2

CAPACIDADES DE SERVICIO

Estanque de combustible	160 L
Batería de arranque	2×12 V, 90 Ah

SISTEMA ELÉCTRICO

Batería (V/Ah)	2×12/90
----------------	---------

Connormaq · Connor Heavy Machines · connormaq.cl · Región del Maule, Chile

Connormaq es importador independiente y no es distribuidor oficial de las marcas que ofrece. Especificaciones e imágenes son referenciales del fabricante y pueden variar según la configuración de cada unidad. Lonking es marca registrada de su respectivo dueño.

WhatsApp +56 9 9431 7233