

LONKING

LG100DTB III

Grúa horquilla diésel de 10.000 kg de capacidad nominal con mástil estándar de 2.100 mm. Para patios de acopio, puertos, acerías y carga pesada.

IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA


CARGA NOMINAL

10.000 kg

PESO OPERATIVO

11.900 kg

MOTOR

Configuración de referencia de la ficha	LG100DTB III (serie LG60/80/100DTB III, columna LG100DTB III)
Tipo de propulsión	Diésel
Tipo de energía	Diésel
Opciones de motor (según configuración)	Weichai WP4.1G125E302 (China III): 92 kW a 2200 rpm, 480 N·m, 4 cil., 4,09 L; Dongfeng Cummins QSB4.5 (Euro IIIA): 82 kW a 2200 rpm, 488 N·m, 4 cil., 4,5 L; Isuzu A-6BG1QC-02 (Euro I): 82,4 kW a 2000 rpm, 416 N·m, 6 cil., 6,494 L

CAPACIDADES

Capacidad nominal	10000 kg
Centro de carga	600 mm
Altura máxima de elevación (mástil estándar)	2100 (elevación libre) mm
Altura de elevación estándar	2100 (elevación libre) mm

DIMENSIONES

Altura máxima con respaldo de carga	3262 mm
Altura a la protección superior (techo)	2180 mm
Largo total (con horquillas)	5540 mm
Distancia entre ejes	2800 mm
Voladizo delantero	700 mm
Voladizo trasero	840 mm
Despeje mínimo al suelo (bastidor/mástil)	380/245 mm
Ancho total	1945 mm
Rango de ajuste de horquillas (exterior)	450-1780 mm
Horquillas estándar (largo × ancho × espesor)	1220×170×70 mm
Trocha delantera	1430 mm
Trocha trasera	1500 mm
Radio de giro mínimo	4000 mm
Ancho mínimo de pasillo (pallet 1000×1200, transversal)	6400 mm
Ancho mínimo de pasillo (pallet 800×1200, longitudinal)	6400 mm
Altura del techo protector	2180 mm
Despeje (chasis / mástil)	380 / 245 mm

NEUMÁTICOS

Número de ruedas (delanteras/traseras, X = motrices)	X=4/2
Medida delanteros	8.25-20-14PR
Medida traseros	9.00-16-16PR
Ruedas delanteras / traseras (X = motrices)	X=4/2
Tipo	Neumáticos de aire
Delanteros	8.25-20-14PR
Traseros	9.00-16-16PR

DESEMPEÑO

Velocidad máxima con/sin carga	24/28 km/h
Velocidad de elevación con/sin carga	330/370 mm/s
Velocidad de descenso con/sin carga	350/300 mm/s
Fuerza de tracción máxima con carga	62 kN
Pendiente máxima con/sin carga	22/20 %
Radio de giro mínimo	4000 mm
Pasillo mínimo pallet 1000×1200 transversal	6400 mm
Pasillo mínimo pallet 800×1200 longitudinal	6400 mm
Velocidad máxima (con / sin carga)	24 / 28 km/h
Velocidad de elevación (con / sin carga)	330 / 370 mm/s
Velocidad de descenso (con / sin carga)	350 / 300 mm/s
Pendiente máxima (con / sin carga)	22 / 20 %

PESOS

Peso operativo	11900 kg
Carga por eje con carga (delantero/trasero)	19600/2300 kg
Carga por eje sin carga (delantero/trasero)	4800/7100 kg
Carga por eje con carga (del./tras.)	19600 / 2300 kg
Carga por eje sin carga (del./tras.)	4800 / 7100 kg

FRENOS Y TRANSMISIÓN

Freno de servicio	Servofreno de pedal
Freno de estacionamiento	Mecánico, palanca de mano
Transmisión	Automática
Marchas (avance/retroceso)	2/2
Marchas (adelante / atrás)	2/2

CAPACIDADES DE SERVICIO

Estanque de combustible	140 L
Batería de arranque	2×12 V, 90 Ah

SISTEMA ELÉCTRICO

Batería (V/Ah)	2×12/90
----------------	---------

Connormaq · Connor Heavy Machines · connormaq.cl · Región del Maule, Chile

Connormaq es importador independiente y no es distribuidor oficial de las marcas que ofrece. Especificaciones e imágenes son referenciales del fabricante y pueden variar según la configuración de cada unidad. Lonking es marca registrada de su respectivo dueño.

WhatsApp +56 9 9431 7233