

LONKING

LG135DT

Grúa horquilla diésel de 13.500 kg de capacidad nominal con mástil estándar de 3.000 mm. Para patios de acopio, puertos, acerías y carga pesada.

IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA


CARGA NOMINAL

13.500 kg

PESO OPERATIVO

18.000 kg

MOTOR

Configuración de referencia de la ficha	LG135DT (serie LG120DT/135DT/160DT(A)/160DT(B), columna LG135DT)
Tipo de propulsión	Diésel
Tipo de energía	Diésel
Opciones de motor (según configuración)	Xichai CA6DF3-16GAG3U (China III): 118 kW a 2200 rpm, 640 N·m, 6 cil., 7,127 L; Cummins QSB4.5-C160 (Euro IIIA): 119 kW a 2200 rpm, 624 N·m, 4 cil., 4,5 L; Yuchai YC6J175-T302 (China III): 129 kW a 2200 rpm, 710 N·m, 6 cil., 6,494 L; Weichai WP6G190E330 (China III): 140 kW a 2200 rpm, 760 N·m, 6 cil., 6,75 L; Cummins QSB6.7-C190 (Euro IIIA): 142 kW a 2300 rpm, 930 N·m, 6 cil., 6,702 L

CAPACIDADES

Capacidad nominal	13500 kg
Centro de carga	600 mm
Altura máxima de elevación (mástil estándar)	3000 mm
Altura de elevación estándar	3000 mm

DIMENSIONES

Altura máxima con respaldo de carga	4700 mm
Altura a la protección superior (techo)	2974 mm
Largo total (con horquillas)	6712 mm
Distancia entre ejes	3250 mm
Voladizo delantero	785 mm
Voladizo trasero	857 mm
Despeje mínimo al suelo (bastidor/mástil)	280/276 mm
Ancho total	2740 mm
Rango de ajuste de horquillas (exterior)	470-2380 mm
Horquillas estándar (largo × ancho × espesor)	1820×200×85 mm
Trocha delantera	2068 mm
Trocha trasera	2120 mm
Radio de giro mínimo	4500 mm
Ancho mínimo de pasillo (pallet 1000×1200, transversal)	7300 mm
Ancho mínimo de pasillo (pallet 800×1200, longitudinal)	7300 mm
Altura del techo protector	2974 mm
Despeje (chasis / mástil)	280 / 276 mm

NEUMÁTICOS

Número de ruedas (delanteras/traseras, X = motrices)	X=4/2
Tipo	Neumáticos inflables
Medida delanteros	11.00-20-18PR
Medida traseros	11.00-20-18PR
Ruedas delanteras / traseras (X = motrices)	X=4/2
Delanteros	11.00-20-18PR
Traseros	11.00-20-18PR

DESEMPEÑO

Velocidad máxima con/sin carga	25/27 km/h
Velocidad de elevación con/sin carga	360/400 mm/s
Velocidad de descenso con/sin carga	410/320 mm/s
Fuerza de tracción máxima con carga	85 kN
Pendiente máxima con/sin carga	25 %
Radio de giro mínimo	4500 mm
Pasillo mínimo pallet 1000×1200 transversal	7300 mm
Pasillo mínimo pallet 800×1200 longitudinal	7300 mm
Velocidad máxima (con / sin carga)	25 / 27 km/h
Velocidad de elevación (con / sin carga)	360 / 400 mm/s
Velocidad de descenso (con / sin carga)	410 / 320 mm/s
Pendiente máxima (con / sin carga)	25 %

PESOS

Peso operativo	18000 kg
Carga por eje con carga (delantero/trasero)	36500/3000 kg
Carga por eje sin carga (delantero/trasero)	10500/13000 kg
Carga por eje con carga (del./tras.)	36500 / 3000 kg
Carga por eje sin carga (del./tras.)	10500 / 13000 kg

FRENOS Y TRANSMISIÓN

Transmisión	Caja de control eléctrico
Marchas (avance/retroceso)	2/2
Freno de servicio	Pedal, servofreno aire-hidráulico
Freno de estacionamiento	Palanca manual mecánica
Marchas (adelante / atrás)	2/2

CAPACIDADES DE SERVICIO

Estanque de combustible	200 L
Batería de arranque	2×12 V, 90 Ah

SISTEMA ELÉCTRICO

Batería (V/Ah)	2×12/90
----------------	---------