

LONKING

LG20BVI

Grúa horquilla eléctrica de 2.000 kg de capacidad nominal y mástil estándar de 3.000 mm. Sin emisiones y silenciosa; para bodegas, centros de distribución y recintos cerrados.

IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA


CARGA NOMINAL 2.000 kg	POTENCIA 11,5 kW (15 hp)	PESO OPERATIVO 3.950 kg
----------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------

MOTOR

Configuración de referencia de la ficha	LG20BVI (serie LG15/18/20/25/30/35BVI, columna LG20BVI)
Tipo de propulsión	Eléctrica (motor de corriente alterna)
Controlador	Inmotion
Tipo de energía	Eléctrica (motores CA)

CAPACIDADES

Capacidad nominal	2000 kg
Centro de carga	500 mm
Altura máxima de elevación (mástil estándar)	3000 mm
Altura de elevación estándar	3000 mm

DIMENSIONES

Altura máxima con respaldo de carga	4042 mm
Altura a la protección superior (techo)	2148 mm
Largo total (con horquillas)	3310 mm
Distancia entre ejes	1550 mm
Voladizo delantero	434 mm
Voladizo trasero	300 mm
Despeje mínimo al suelo (bastidor/mástil)	115/110 mm
Ancho total	1185 mm
Rango de ajuste de horquillas (exterior)	240-1040 mm
Trocha delantera	960 mm
Trocha trasera	950 mm
Radio de giro mínimo	2000 mm
Ancho mínimo de pasillo (pallet 1000×1200, transversal)	3635 mm
Ancho mínimo de pasillo (pallet 800×1200, longitudinal)	3738 mm
Altura del techo protector	2148 mm
Despeje (chasis / mástil)	115 / 110 mm
Horquillas estándar (largo × ancho × espesor)	1070×120×40 mm

NEUMÁTICOS

Número de ruedas (delanteras/traseras, X = motrices)	X=2/2
Tipo	Neumáticos inflables
Ruedas delanteras / traseras (X = motrices)	X=2/2
Delanteros	23×9-10-16PR
Traseros	18×7-8-14PR

DESEMPEÑO

Velocidad de elevación con/sin carga (estándar)	430/300 mm/s
Velocidad de descenso con/sin carga	Con carga ≤ 600 / sin carga ≥ 300
Pendiente máxima con carga (estándar)	15 %
Radio de giro mínimo	2000 mm
Pasillo mínimo pallet 1000×1200 transversal	3635 mm
Pasillo mínimo pallet 800×1200 longitudinal	3738 mm
Velocidad máxima con / sin carga (estándar, plomo-ácido)	13 / 12 km/h
Velocidad máxima con / sin carga (alto rendimiento)	13 / 12 km/h
Velocidad máxima con / sin carga (litio)	15 / 14 km/h
Velocidad de elevación con / sin carga (estándar)	430 / 300 mm/s
Velocidad de elevación con / sin carga (alto rendimiento)	430 / 300 mm/s
Velocidad de elevación con / sin carga (litio)	430 / 300 mm/s
Velocidad de descenso (con / sin carga)	≤ 600 con carga / ≥ 300 sin carga
Pendiente máxima con carga (alto rendimiento / litio)	20 %

PESOS

Peso operativo	3950 kg
Carga por eje con carga (delantero/trasero)	5152/798 kg
Carga por eje sin carga (delantero/trasero)	1936/2014 kg
Carga por eje con carga (del./tras.)	5152 / 798 kg
Carga por eje sin carga (del./tras.)	1936 / 2014 kg

SISTEMA ELÉCTRICO

Motor de tracción (estándar)	11,5 kW
Motor de tracción (alto rendimiento / litio)	11,5 kW
Motor de elevación (estándar)	15 kW
Motor de elevación (alto rendimiento / litio)	15 kW
Controlador	Inmotion
Batería plomo-ácido	48 V, 600 Ah
Batería de litio	80 V, 280 Ah

Connormaq · Connor Heavy Machines · connormaq.cl · Región del Maule, Chile

Connormaq es importador independiente y no es distribuidor oficial de las marcas que ofrece. Especificaciones e imágenes son referenciales del fabricante y pueden variar según la configuración de cada unidad. Lonking es marca registrada de su respectivo dueño.

WhatsApp +56 9 9431 7233