

**LONKING**

# LG20DT III

Grúa horquilla diésel de 2.000 kg de capacidad nominal con mástil estándar de 3.000 mm. Para bodegas, patios y carga de camiones.

**IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA**

**CARGA NOMINAL**  
**2.000 kg**
**PESO OPERATIVO**  
**3.250 kg**

## MOTOR

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Configuración de referencia de la ficha | LG20DT III (serie LG20/25/30/35DT III, columna LG20DT III)                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tipo de propulsión                      | Diésel                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tipo de energía                         | Diésel                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Opciones de motor (según configuración) | Xinchai C490BPG-47 (Euro IIIA): 36,8 kW a 2650 rpm, 156 N·m, 4 cil., 2,67 L; Isuzu C240 (China III / Euro IIIA): 35,4 kW a 2500 rpm, 137 N·m, 4 cil., 2,369 L; Xinchai C490BPG-225 (China II): 36,8 kW a 2200 rpm, 156 N·m, 4 cil., 2,67 L; Xinchai 3E22YG51 (Euro V): 44,8 kW a 2400 rpm, 210 N·m, 3 cil., 2,23 L |

## CAPACIDADES

|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| Capacidad nominal                            | 2000 kg |
| Centro de carga                              | 500 mm  |
| Altura máxima de elevación (mástil estándar) | 3000 mm |
| Altura de elevación estándar                 | 3000 mm |

## DIMENSIONES

|                                                         |                |
|---------------------------------------------------------|----------------|
| Altura máxima con respaldo de carga                     | 3965 mm        |
| Altura a la protección superior (techo)                 | 2130 mm        |
| Largo total (con horquillas)                            | 3670 mm        |
| Distancia entre ejes                                    | 1650 mm        |
| Voladizo delantero                                      | 448 mm         |
| Voladizo trasero                                        | 500 mm         |
| Despeje mínimo al suelo (bastidor/mástil)               | 160/135 mm     |
| Ancho total                                             | 1165 mm        |
| Rango de ajuste de horquillas (exterior)                | 240-1040 mm    |
| Trocha delantera                                        | 970 mm         |
| Trocha trasera                                          | 980 mm         |
| Radio de giro mínimo                                    | 2300 mm        |
| Ancho mínimo de pasillo (pallet 1000×1200, transversal) | 3950 mm        |
| Ancho mínimo de pasillo (pallet 800×1200, longitudinal) | 4148 mm        |
| Altura del techo protector                              | 2130 mm        |
| Despeje (chasis / mástil)                               | 160 / 135 mm   |
| Horquillas estándar (largo × ancho × espesor)           | 1070×120×40 mm |

## NEUMÁTICOS

|                                                      |                      |
|------------------------------------------------------|----------------------|
| Número de ruedas (delanteras/traseras, X = motrices) | X=2/2                |
| Tipo                                                 | Neumáticos inflables |
| Ruedas delanteras / traseras (X = motrices)          | X=2/2                |
| Delanteros                                           | 7.00-12-12PR         |
| Traseros                                             | 6.00-9-10PR          |

## DESEMPEÑO

|                                             |                                   |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| Velocidad máxima con/sin carga              | 18.5/20 km/h                      |
| Velocidad de elevación con/sin carga        | 480/510 mm/s                      |
| Velocidad de descenso con/sin carga         | Loaded≤ 600/Unloaded ≥ 300        |
| Pendiente máxima con/sin carga              | 20 %                              |
| Radio de giro mínimo                        | 2300 mm                           |
| Pasillo mínimo pallet 1000×1200 transversal | 3950 mm                           |
| Pasillo mínimo pallet 800×1200 longitudinal | 4148 mm                           |
| Velocidad máxima (con / sin carga)          | 18,5 / 20 km/h                    |
| Velocidad de elevación (con / sin carga)    | 480 / 510 mm/s                    |
| Velocidad de descenso (con / sin carga)     | ≤ 600 con carga / ≥ 300 sin carga |
| Pendiente máxima (con / sin carga)          | 20 %                              |

## PESOS

|                                             |                |
|---------------------------------------------|----------------|
| Peso operativo                              | 3250 kg        |
| Carga por eje con carga (delantero/trasero) | 4725/525 kg    |
| Carga por eje sin carga (delantero/trasero) | 1300/1950 kg   |
| Carga por eje con carga (del./tras.)        | 4725 / 525 kg  |
| Carga por eje sin carga (del./tras.)        | 1300 / 1950 kg |

## FRENOS Y TRANSMISIÓN

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Freno de servicio        | Pedal, mecánico o asistido |
| Freno de estacionamiento | Mecánico, palanca de mano  |
| Transmisión              | Mecánica / automática      |

## CAPACIDADES DE SERVICIO

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Estanque de combustible | 50 L        |
| Batería de arranque     | 12 V, 80 Ah |

## SISTEMA ELÉCTRICO

|                |       |
|----------------|-------|
| Batería (V/Ah) | 12/80 |
|----------------|-------|

Connormaq · Connor Heavy Machines · connormaq.cl · Región del Maule, Chile

Connormaq es importador independiente y no es distribuidor oficial de las marcas que ofrece. Especificaciones e imágenes son referenciales del fabricante y pueden variar según la configuración de cada unidad. Lonking es marca registrada de su respectivo dueño.

WhatsApp +56 9 9431 7233