

LONKING

LG20GLT

Grúa horquilla gasolina/GLP de 2.000 kg de capacidad nominal con mástil estándar de 3.000 mm. Para bodegas, patios y carga de camiones.

IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA


CARGA NOMINAL

2.000 kg

PESO OPERATIVO

3.310 kg

MOTOR

Configuración de referencia de la ficha	LG20GLT (serie LG15/20/25/30/35GLT, columna LG20GLT)
Tipo de propulsión	Gasolina/GLP
Tipo de energía	Gasolina / GLP
Opciones de motor (según configuración)	Nissan GK21: 31,2 kW a 2250 rpm, 134 N·m, 4 cil., 2,065 L; PSI 2.4: 48 kW a 2700 rpm, 170 N·m, 4 cil., 2,4 L

CAPACIDADES

Capacidad nominal	2000 kg
Centro de carga	500 mm
Altura máxima de elevación (mástil estándar)	3000 mm
Altura de elevación estándar	3000 mm

DIMENSIONES

Altura máxima con respaldo de carga	3965 mm
Altura a la protección superior (techo)	2130 mm
Largo total (con horquillas)	3670 mm
Distancia entre ejes	1650 mm
Voladizo delantero	448 mm
Voladizo trasero	500 mm
Despeje mínimo al suelo (bastidor/mástil)	160/135 mm
Ancho total	1165 mm
Rango de ajuste de horquillas (exterior)	240-1040 mm
Horquillas estándar (largo x ancho x espesor)	1070×120×40 mm
Trocha delantera	980 mm
Altura del techo protector	2130 mm
Despeje (chasis / mástil)	160 / 135 mm
Trocha trasera	980 mm

NEUMÁTICOS

Número de ruedas (delanteras/traseras, X = motrices)	X=2/2
Tipo	Neumáticos inflables
Medida delanteros	7.00-12-12PR
Medida traseros	6.00-9-10PR
Ruedas delanteras / traseras (X = motrices)	X=2/2
Delanteros	7.00-12-12PR
Traseros	6.00-9-10PR

DESEMPEÑO

Velocidad máxima con/sin carga	18.5/20 km/h
Velocidad de elevación con/sin carga	480/510 mm/s
Velocidad de descenso con/sin carga	Con carga ≤ 600 / sin carga ≥ 300
Pendiente máxima con/sin carga	20 %
Radio de giro mínimo	2300 mm
Pasillo mínimo pallet 1000×1200 transversal	3950 mm
Pasillo mínimo pallet 800×1200 longitudinal	4148 mm
Velocidad máxima (con / sin carga)	18,5 / 20 km/h
Velocidad de elevación (con / sin carga)	480 / 510 mm/s
Velocidad de descenso (con / sin carga)	≤ 600 con carga / ≥ 300 sin carga
Pendiente máxima (con / sin carga)	20 %

PESOS

Peso operativo	3310 kg
Carga por eje con carga (delantero/trasero)	4725/525 kg
Carga por eje sin carga (delantero/trasero)	1300/1950 kg
Carga por eje con carga (del./tras.)	4725 / 525 kg
Carga por eje sin carga (del./tras.)	1300 / 1950 kg

FRENOS Y TRANSMISIÓN

Freno de servicio	Servofreno de pedal
Freno de estacionamiento	Mecánico, palanca de mano
Transmisión	Caja hidráulica con inversor eléctrico

CAPACIDADES DE SERVICIO

Estanque de combustible	50 L
Batería de arranque	12 V, 80 Ah