

LONKING

LG30DT

Grúa horquilla diésel de 3.000 kg de capacidad nominal con mástil estándar de 3 m. Para bodegas, patios y carga de camiones.

IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA



CARGA NOMINAL 3.000 kg	POTENCIA 35,4 kW (47 hp)	PESO OPERATIVO 4.160 kg
----------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------

MOTOR

Configuración de referencia de la ficha	LG30DT III (serie LG20/25/30/35DT III, columna LG30DT)
Tipo de propulsión	Diésel
Tipo de combustible	Diésel
Versión LG30-I	C240, 4 cilindros, 2,369 L, 35,4 kW a 2500 rpm, torque 137 N·m a 1800 rpm
Versión LG30-X	Xinchai C490BPG-47, 4 cilindros, 2,67 L, 36,8 kW a 2650 rpm, torque 156 N·m a 1800 rpm

CAPACIDADES

Capacidad nominal	3000 kg
Centro de carga	500 mm
Altura máxima de elevación (mástil estándar)	3000 mm
Altura de elevación estándar	3000 mm (Longyan Chile informa 4500 mm en su versión)

PESOS

Peso operativo estándar (con aceite y agua)	4160 kg
Carga por eje con carga (delantero/trasero)	6520/640 kg
Carga por eje sin carga (delantero/trasero)	1680/2480 kg
Peso operativo	4160 kg
Carga por eje con carga (del./tras.)	6520 / 640 kg
Carga por eje sin carga (del./tras.)	1680 / 2480 kg

DIMENSIONES

Altura máxima con respaldo de carga	4210 mm
Altura a la protección superior (techo)	2150 mm
Largo total (con horquillas)	3850 mm
Distancia entre ejes	1750 mm
Voladizo delantero	487 mm
Voladizo trasero	550 mm
Despeje mínimo al suelo (bastidor/mástil)	165/132 mm
Ancho total	1250 mm
Rango de ajuste de horquillas (exterior)	255-1055 mm
Trocha delantera	1030 mm
Trocha trasera	980 mm
Radio de giro mínimo	2520 mm
Ancho mínimo de pasillo (pallet 1000×1200, transversal)	4200 mm
Ancho mínimo de pasillo (pallet 800×1200, longitudinal)	4407 mm
Altura del techo protector	2150 mm
Voladizo delantero / trasero	487 / 550 mm
Despeje (chasis / mástil)	165 / 132 mm
Horquillas estándar	1070 × 125 × 45 mm
Rango de ajuste de horquillas	255 a 1055 mm
Trocha delantera / trasera	1030 / 980 mm
Inclinación del mástil	6° / 12°

NEUMÁTICOS

Número de ruedas (delanteras/traseras, X = motrices)	2X/2
Tipo	Neumáticos inflables
Medida delanteros	28×9-15-14PR
Medida traseros	6.50-10-10PR
Delanteros	28×9-15-14PR
Traseros	6.50-10-10PR

DESEMPEÑO

Velocidad máxima con/sin carga	18.5/20 km/h
Velocidad de elevación con/sin carga	450/485 mm/s
Pendiente máxima con/sin carga	20%
Velocidad máxima (con / sin carga)	18,5 / 20 km/h
Velocidad de elevación (con / sin carga)	450 / 485 mm/s
Pendiente máxima	20 %
Radio de giro mínimo	2520 mm
Pasillo mínimo pallet 1000×1200 transversal	4200 mm
Pasillo mínimo pallet 800×1200 longitudinal	4407 mm

SISTEMAS

Freno de servicio	Mecánico / servofreno de pedal
Freno de estacionamiento	Mecánico, palanca de mano
Transmisión	Mecánica / automática
Estanque de combustible	60 L
Batería	12 V / 80 Ah

FRENOS Y TRANSMISIÓN

Freno de servicio	Pedal, mecánico o asistido
Freno de estacionamiento	Palanca manual
Transmisión	Mecánica o automática

CAPACIDADES DE SERVICIO

Estanque de combustible	60 L
Batería	12 V, 80 Ah

Connormaq · Connor Heavy Machines · connormaq.cl · Región del Maule, Chile

Connormaq es importador independiente y no es distribuidor oficial de las marcas que ofrece. Especificaciones e imágenes son referenciales del fabricante y pueden variar según la configuración de cada unidad. Lonking es marca registrada de su respectivo dueño.

WhatsApp +56 9 9431 7233