

LONKING

LG35DT III

Grúa horquilla diésel de 3.500 kg de capacidad nominal con mástil estándar de 3.000 mm. Para bodegas, patios y carga de camiones.

IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA


CARGA NOMINAL

3.500 kg

PESO OPERATIVO

4.630 kg

MOTOR

Configuración de referencia de la ficha LG35DT III (serie LG20/25/30/35DT III, columna LG35DT III)

Tipo de propulsión Diésel

CAPACIDADES

Capacidad nominal 3500 kg

Centro de carga 500 mm

Altura máxima de elevación (mástil estándar) 3000 mm

DIMENSIONES

Altura máxima con respaldo de carga 4237 mm

Altura a la protección superior (techo) 2150 mm

Largo total (con horquillas) 3898 mm

Distancia entre ejes 1750 mm

Voladizo delantero 498 mm

Voladizo trasero 580 mm

Despeje mínimo al suelo (bastidor/mástil) 165/132 mm

Ancho total 1250 mm

Rango de ajuste de horquillas (exterior) 255-1055 mm

Trocha delantera 1030 mm

Trocha trasera 980 mm

Radio de giro mínimo 2530 mm

Ancho mínimo de pasillo (pallet 1000×1200, transversal) 4225 mm

Ancho mínimo de pasillo (pallet 800×1200, longitudinal) 4428 mm

NEUMÁTICOS

Número de ruedas (delanteras/traseras, X = motrices) X=2/2

Tipo Neumáticos inflables

DESEMPEÑO

Velocidad máxima con/sin carga	18.5/20 km/h
Velocidad de elevación con/sin carga	450/485 mm/s
Velocidad de descenso con/sin carga	Loaded≤ 600/Unloaded ≥ 300
Pendiente máxima con/sin carga	20 %

PESOS

Peso operativo	4630 kg
Carga por eje con carga (delantero/trasero)	7265/865 kg
Carga por eje sin carga (delantero/trasero)	1760/2870 kg

FRENOS Y TRANSMISIÓN

Freno de servicio	Pedal, mecánico o asistido
Freno de estacionamiento	Mecánico, palanca de mano
Transmisión	Mecánica / automática

CAPACIDADES DE SERVICIO

Estanque de combustible	60 L
-------------------------	------

SISTEMA ELÉCTRICO

Batería (V/Ah)	12/80
----------------	-------