

LONKING

LG45DT IV

Grúa horquilla diésel de 4.500 kg de capacidad nominal con mástil estándar de 3.000 mm. Para patios, industria y carga de camiones con cargas medianas a pesadas.

IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA


CARGA NOMINAL

4.500 kg

PESO OPERATIVO

6.760 kg

MOTOR

Configuración de referencia de la ficha	LG45DT IV (serie LG40/45/50DT IV, columna LG45DT IV)
Tipo de propulsión	Diésel
Tipo de energía	Diésel
Opciones de motor (según configuración)	Xichai 4DX23-82GG3U (China III): 60 kW a 2200 rpm, 320 N·m, 4 cil., 3,857 L; Mitsubishi S6S-229 (Euro IIIA): 52 kW a 2300 rpm, 248 N·m, 6 cil., 4,996 L

CAPACIDADES

Capacidad nominal	4500 kg
Centro de carga	500 mm
Altura máxima de elevación (mástil estándar)	3000 mm
Altura de elevación estándar	3000 mm

DIMENSIONES

Altura máxima con respaldo de carga	4708 mm
Altura a la protección superior (techo)	2250 mm
Largo total (con horquillas)	4265 mm
Distancia entre ejes	2100 mm
Voladizo delantero	555 mm
Voladizo trasero	540 mm
Despeje mínimo al suelo (bastidor/mástil)	215/170 mm
Ancho total	1480 mm
Rango de ajuste de horquillas (exterior)	300-1340 mm
Horquillas estándar (largo × ancho × espesor)	1070×150×55 mm
Trocha delantera	1180 mm
Trocha trasera	1190 mm
Radio de giro mínimo	2860 mm
Ancho mínimo de pasillo (pallet 1000×1200, transversal)	4515 mm
Ancho mínimo de pasillo (pallet 800×1200, longitudinal)	4715 mm
Altura del techo protector	2250 mm
Despeje (chasis / mástil)	215 / 170 mm

NEUMÁTICOS

Número de ruedas (delanteras/traseras, X = motrices)	X=2/2
Tipo	Neumáticos inflables
Medida traseros	7.00-12-12PR
Ruedas delanteras / traseras (X = motrices)	X=2/2
Delanteros	300-15-20PR
Traseros	7.00-12-12PR

DESEMPEÑO

Velocidad máxima con/sin carga	21/24 km/h
Velocidad de elevación con/sin carga	460/500 mm/s
Velocidad de descenso con/sin carga	Loaded ≤ 600/Unloaded ≥ 300
Fuerza de tracción máxima con carga	30 kN
Pendiente máxima con/sin carga	20/20 %
Radio de giro mínimo	2860 mm
Pasillo mínimo pallet 1000×1200 transversal	4515 mm
Pasillo mínimo pallet 800×1200 longitudinal	4715 mm
Velocidad máxima (con / sin carga)	21 / 24 km/h
Velocidad de elevación (con / sin carga)	460 / 500 mm/s
Velocidad de descenso (con / sin carga)	≤ 600 con carga / ≥ 300 sin carga
Pendiente máxima (con / sin carga)	20 / 20 %

PESOS

Peso operativo	6760 kg
Carga por eje con carga (delantero/trasero)	10180/1080 kg
Carga por eje sin carga (delantero/trasero)	2980/3780 kg
Carga por eje con carga (del./tras.)	10180 / 1080 kg
Carga por eje sin carga (del./tras.)	2980 / 3780 kg

FRENOS Y TRANSMISIÓN

Freno de servicio	Servofreno de pedal
Freno de estacionamiento	Mecánico, palanca de mano
Transmisión	Automática
Marchas (avance/retroceso)	2/1
Marchas (adelante / atrás)	2/1

CAPACIDADES DE SERVICIO

Estanque de combustible	90 L
Batería de arranque	2×12 V, 90 Ah

SISTEMA ELÉCTRICO

Batería (V/Ah)	2×12/90
----------------	---------

Connormaq · Connor Heavy Machines · connormaq.cl · Región del Maule, Chile

Connormaq es importador independiente y no es distribuidor oficial de las marcas que ofrece. Especificaciones e imágenes son referenciales del fabricante y pueden variar según la configuración de cada unidad. Lonking es marca registrada de su respectivo dueño.

WhatsApp +56 9 9431 7233