

LONKING

LG50B

Grúa horquilla eléctrica de 5.000 kg de capacidad nominal y mástil estándar de 3.000 mm. Sin emisiones y silenciosa; para bodegas, centros de distribución y recintos cerrados.

IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA

CARGA NOMINAL
5.000 kg
POTENCIA
18 kW (24 hp)
PESO OPERATIVO
6.690 kg

MOTOR

Configuración de referencia de la ficha	LG50B (serie LG40/50B, columna LG50B)
Tipo de propulsión	Eléctrica (motor de corriente alterna)
Motor de tracción	18 kW
Motor de elevación	25.4 kW
Controlador	Inmotion
Tipo de energía	Eléctrica (motores CA)

CAPACIDADES

Capacidad nominal	5000 kg
Centro de carga	500 mm
Altura máxima de elevación (mástil estándar)	3000 mm
Altura de elevación estándar	3000 mm

DIMENSIONES

Altura máxima con respaldo de carga	4066 mm
Altura a la protección superior (techo)	2353 mm
Largo total (con horquillas)	4075 mm
Distancia entre ejes	2000 mm
Voladizo delantero	545 mm
Voladizo trasero	460 mm
Despeje mínimo al suelo (bastidor/mástil)	150/175 mm
Ancho total	1479 mm
Rango de ajuste de horquillas (exterior)	305-1335 mm
Horquillas estándar (largo x ancho x espesor)	1070×150×55 mm
Trocha delantera	1228 mm
Trocha trasera	1130 mm
Radio de giro mínimo	2730 mm
Ancho mínimo de pasillo (pallet 1000×1200, transversal)	4545 mm
Ancho mínimo de pasillo (pallet 800×1200, longitudinal)	4675 mm
Altura del techo protector	2353 mm
Despeje (chasis / mástil)	150 / 175 mm

NEUMÁTICOS

Número de ruedas (delanteras/traseras, X = motrices)	X=2/2
Tipo	Macizos
Medida delanteros	250-15/7.5
Medida traseros	21×8-9
Ruedas delanteras / traseras (X = motrices)	X=2/2
Delanteros	250-15/7.5
Traseros	21×8-9

DESEMPEÑO

Velocidad máxima con/sin carga	14/14.5 km/h
Velocidad de elevación con/sin carga	250/400 mm/s
Velocidad de descenso con/sin carga	Con carga ≤ 600 / sin carga ≥ 300
Pendiente máxima con carga	15 %
Radio de giro mínimo	2730 mm
Pasillo mínimo pallet 1000×1200 transversal	4545 mm
Pasillo mínimo pallet 800×1200 longitudinal	4675 mm
Velocidad máxima (con / sin carga)	14 / 14,5 km/h
Velocidad de elevación (con / sin carga)	250 / 400 mm/s
Velocidad de descenso (con / sin carga)	≤ 600 con carga / ≥ 300 sin carga

PESOS

Peso operativo	6690 kg
Carga por eje con carga (delantero/trasero)	10630/1135 kg
Carga por eje sin carga (delantero/trasero)	2945/3745 kg
Carga por eje con carga (del./tras.)	10630 / 1135 kg
Carga por eje sin carga (del./tras.)	2945 / 3745 kg

SISTEMA ELÉCTRICO

Batería de litio (V/Ah)	80/410
Motor de tracción	18 kW
Motor de elevación	25,4 kW
Controlador	Inmotion
Batería de litio	80 V, 410 Ah

Connormaq · Connor Heavy Machines · connormaq.cl · Región del Maule, Chile

Connormaq es importador independiente y no es distribuidor oficial de las marcas que ofrece. Especificaciones e imágenes son referenciales del fabricante y pueden variar según la configuración de cada unidad. Lonking es marca registrada de su respectivo dueño.

WhatsApp +56 9 9431 7233