

LONKING

LG60DTB III

Grúa horquilla diésel de 6.000 kg de capacidad nominal con mástil estándar de 2.500 mm. Para patios, industria y carga de camiones con cargas medianas a pesadas.

IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA



CARGA NOMINAL
6.000 kg

PESO OPERATIVO
8.750 kg

MOTOR

Configuración de referencia de la ficha	LG60DTB III (serie LG60/80/100DTB III, columna LG60DTB III)
Tipo de propulsión	Diésel
Tipo de energía	Diésel
Opciones de motor (según configuración)	Weichai WP4.1G125E302 (China III): 92 kW a 2200 rpm, 480 N·m, 4 cil., 4,09 L; Dongfeng Cummins QSB4.5 (Euro IIIA): 82 kW a 2200 rpm, 488 N·m, 4 cil., 4,5 L; Isuzu A-6BG1QC-02 (Euro I): 82,4 kW a 2000 rpm, 416 N·m, 6 cil., 6,494 L

CAPACIDADES

Capacidad nominal	6000 kg
Centro de carga	600 mm
Altura máxima de elevación (mástil estándar)	2500 (elevación libre) mm
Altura de elevación estándar	2500 (elevación libre) mm

DIMENSIONES

Altura máxima con respaldo de carga	3932 mm
Altura a la protección superior (techo)	2180 mm
Largo total (con horquillas)	4780 mm
Distancia entre ejes	2250 mm
Voladizo delantero	617 mm
Voladizo trasero	715 mm
Despeje mínimo al suelo (bastidor/mástil)	300/150 mm
Ancho total	1945 mm
Rango de ajuste de horquillas (exterior)	300-1805 mm
Horquillas estándar (largo × ancho × espesor)	1220×150×60 mm
Trocha delantera	1440 mm
Trocha trasera	1500 mm
Radio de giro mínimo	3280 mm
Ancho mínimo de pasillo (pallet 1000×1200, transversal)	5315 mm
Ancho mínimo de pasillo (pallet 800×1200, longitudinal)	5315 mm
Altura del techo protector	2180 mm
Despeje (chasis / mástil)	300 / 150 mm

NEUMÁTICOS

Número de ruedas (delanteras/traseras, X = motrices)	X=4/2
Medida delanteros	250-15
Medida traseros	250-15-16PR
Ruedas delanteras / traseras (X = motrices)	X=4/2
Tipo	Macizos o de aire
Delanteros	250-15
Traseros	250-15-16PR

DESEMPEÑO

Velocidad máxima con/sin carga	23/25 km/h
Velocidad de elevación con/sin carga	510/530 mm/s
Velocidad de descenso con/sin carga	350/300 mm/s
Fuerza de tracción máxima con carga	64 kN
Pendiente máxima con/sin carga	35/20 %
Radio de giro mínimo	3280 mm
Pasillo mínimo pallet 1000×1200 transversal	5315 mm
Pasillo mínimo pallet 800×1200 longitudinal	5315 mm
Velocidad máxima (con / sin carga)	23 / 25 km/h
Velocidad de elevación (con / sin carga)	510 / 530 mm/s
Velocidad de descenso (con / sin carga)	350 / 300 mm/s
Pendiente máxima (con / sin carga)	35 / 20 %

PESOS

Peso operativo	8750 kg
Carga por eje con carga (delantero/trasero)	13100/1650 kg
Carga por eje sin carga (delantero/trasero)	3900/4850 kg
Carga por eje con carga (del./tras.)	13100 / 1650 kg
Carga por eje sin carga (del./tras.)	3900 / 4850 kg

FRENOS Y TRANSMISIÓN

Freno de servicio	Servofreno de pedal
Freno de estacionamiento	Mecánico, palanca de mano
Transmisión	Automática
Marchas (avance/retroceso)	2/2
Marchas (adelante / atrás)	2/2

CAPACIDADES DE SERVICIO

Estanque de combustible	140 L
Batería de arranque	2×12 V, 90 Ah

SISTEMA ELÉCTRICO

Batería (V/Ah)	2×12/90
----------------	---------