

LONKING

LG75DT III

Grúa horquilla diésel de 7.500 kg de capacidad nominal con mástil estándar de 3.000 mm. Para patios, industria y carga de camiones con cargas medianas a pesadas.

IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA


CARGA NOMINAL

7.500 kg

PESO OPERATIVO

10.330 kg

MOTOR

Configuración de referencia de la ficha	LG75DT III (serie LG75DT, columna LG75DT III)
Tipo de propulsión	Diésel
Tipo de energía	Diésel
Opciones de motor (según configuración)	Xichai CA6110/125G5-LG20 (China II): 83 kW a 2000 rpm, 450 N·m, 6 cil., 7,127 L; Weichai WP4.1G125E302 (China III): 92 kW a 2200 rpm, 480 N·m, 4 cil., 4,09 L

CAPACIDADES

Capacidad nominal	7500 kg
Centro de carga	600 mm
Altura máxima de elevación (mástil estándar)	3000 mm
Altura de elevación estándar	3000 mm

DIMENSIONES

Altura máxima con respaldo de carga	4430 mm
Altura a la protección superior (techo)	2510 mm
Largo total (con horquillas)	5025 mm
Distancia entre ejes	2250 mm
Voladizo delantero	655 mm
Voladizo trasero	900 mm
Despeje mínimo al suelo (bastidor/mástil)	300/270 mm
Ancho total	1995 mm
Rango de ajuste de horquillas (exterior)	300-1805 mm
Horquillas estándar (largo × ancho × espesor)	70×1220×150 mm
Trocha delantera	1470 mm
Trocha trasera	1500 mm
Radio de giro mínimo	3460 mm
Ancho mínimo de pasillo (pallet 1000×1200, transversal)	5535 mm
Ancho mínimo de pasillo (pallet 800×1200, longitudinal)	5535 mm
Altura del techo protector	2510 mm
Despeje (chasis / mástil)	300 / 270 mm

NEUMÁTICOS

Número de ruedas (delanteras/traseras, X = motrices)	X=4/2
Tipo	Neumáticos inflables
Medida delanteros	8.25-20-14PR
Medida traseros	8.25-15-14PR
Ruedas delanteras / traseras (X = motrices)	X=4/2
Delanteros	8.25-20-14PR
Traseros	8.25-15-14PR

DESEMPEÑO

Velocidad máxima con/sin carga	24/29 km/h
Velocidad de elevación con/sin carga	480/510 mm/s
Velocidad de descenso con/sin carga	410/390 mm/s
Fuerza de tracción máxima con carga	62 kN
Pendiente máxima con/sin carga	25/20 %
Radio de giro mínimo	3460 mm
Pasillo mínimo pallet 1000×1200 transversal	5535 mm
Pasillo mínimo pallet 800×1200 longitudinal	5535 mm
Velocidad máxima (con / sin carga)	24 / 29 km/h
Velocidad de elevación (con / sin carga)	480 / 510 mm/s
Velocidad de descenso (con / sin carga)	410 / 390 mm/s
Pendiente máxima (con / sin carga)	25 / 20 %

PESOS

Peso operativo	10330 kg
Carga por eje con carga (delantero/trasero)	15730/2100 kg
Carga por eje sin carga (delantero/trasero)	4130/6200 kg
Carga por eje con carga (del./tras.)	15730 / 2100 kg
Carga por eje sin carga (del./tras.)	4130 / 6200 kg

FRENOS Y TRANSMISIÓN

Freno de servicio	Servofreno de pedal
Freno de estacionamiento	Mecánico, palanca de mano
Transmisión	Automática
Marchas (avance/retroceso)	2/2
Marchas (adelante / atrás)	2/2

CAPACIDADES DE SERVICIO

Estanque de combustible	140 L
Batería de arranque	2×12 V, 90 Ah

SISTEMA ELÉCTRICO

Batería (V/Ah)	2×12/90
----------------	---------

Connormaq · Connor Heavy Machines · connormaq.cl · Región del Maule, Chile

Connormaq es importador independiente y no es distribuidor oficial de las marcas que ofrece. Especificaciones e imágenes son referenciales del fabricante y pueden variar según la configuración de cada unidad. Lonking es marca registrada de su respectivo dueño.

WhatsApp +56 9 9431 7233