

LONKING

LG876HS

Cargador frontal de 23,5 t con balde de 5,2 m³, carga nominal de 7.000 kg y motor Weichai de 199 kW. Para carga de camiones en minería, canteras y plantas de áridos de alto volumen.

IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA



CARGA NOMINAL	CAPACIDAD DE BALDE	POTENCIA	PESO OPERATIVO
7.000 kg	5,2 m³	199 kW (267 hp)	23.500 kg

MOTOR

Configuración de referencia de la ficha	LG876H(S) – Weichai China III, transmisión automática ZF (hoja oficial rotulada LG876H)
Fabricante / modelo	Weichai WP10G270E341
Norma de emisiones	China III (Nation III)
Potencia nominal	199 kW @ 2200 rpm
Torque máximo	1100 N·m @ 1400-1600 rpm
Diámetro × carrera	126 × 130 mm
Cilindros / cilindrada	6 cilindros / 9.726 L

PESOS

Peso operativo	23500 (24300) ± 300 kg
----------------	------------------------

CAPACIDADES

Capacidad del balde estándar	5.2 m ³ (7.0 m ³ para material liviano)
Carga nominal	7000 kg

DESEMPEÑO

Fuerza de tracción	200 ± 3 kN
Fuerza de arranque	245 ± 3 kN
Tiempo de ciclo hidráulico	≤ 10.5 s

DIMENSIONES

Largo × ancho × alto	9200 (9430) × 3400 (3480) × 3460 mm
----------------------	-------------------------------------

TREN DE POTENCIA

Tipo de transmisión	Powershift de contraeje ZF
Control de cambios	Automático, eléctrico proporcional
Presión de transmisión	1.2-1.5 MPa
Convertidor de torque	Una etapa, doble turbina, cuatro elementos
Ejes	Rígido (delantero) y oscilante (trasero), oscilación ±10°
Neumáticos	750/65R25 L-3
Velocidades de avance	6.7/13.2/24.6/36 km/h
Velocidades de retroceso	7.1/13.9/24.9 km/h

FRENOS

Freno de servicio	Aire sobre aceite, un circuito, seco
Presión de frenado	0.70-0.78 MPa
Freno de estacionamiento / emergencia	Tambor neumático

DIRECCIÓN

Tipo	Amplificación de caudal
Caudal de la bomba	207 L/min @ 2200 rpm
Presión del sistema	18 MPa
Ángulo de dirección	±35°

SISTEMA HIDRÁULICO

Mando	Doble bomba variable con confluencia
Caudal de la bomba	232 L/min @ 2200 rpm
Válvula de control	2 secciones
Presión del sistema	23 MPa

SISTEMA ELÉCTRICO

Voltaje	24 V
Baterías	2 × 24 V / 120 Ah

CAPACIDADES DE SERVICIO

Estanque de combustible	350 L
Estanque hidráulico	280 L
Cárter del motor	19 L
Transmisión	46 L
Eje delantero / trasero	46 L / 46 L

Connormaq · Connor Heavy Machines · connormaq.cl · Región del Maule, Chile

Connormaq es importador independiente y no es distribuidor oficial de las marcas que ofrece. Especificaciones e imágenes son referenciales del fabricante y pueden variar según la configuración de cada unidad. Lonking es marca registrada de su respectivo dueño.

WhatsApp +56 9 9431 7233