

LONKING

LG876T-E

Cargador frontal 100 % eléctrico de 23 t con baterías CATL de 423 kWh, balde de 5,6 m³ y carga nominal de 7.500 kg. Sin emisiones locales y con menos ruido; apto para plantas, puertos y faenas con control de emisiones.

IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADACARGA NOMINAL
7.500 kgCAPACIDAD DE BALDE
5,6 m³POTENCIA
120 kW (161 hp)PESO OPERATIVO
23.000 kg

SISTEMA DE BATERÍAS

Configuración de referencia de la ficha	LG876T-E (hoja oficial rotulada LG876H-E) – 100 % eléctrico
Fabricante	CATL
Tipo	Litio ferrofosfato (LFP)
Energía almacenada	423 kWh
Voltaje nominal	618 V
Refrigeración	Por agua

MOTOR DE TRASLACIÓN

Datos (potencia, torque, velocidad)	120 kW, 1200 N·m, 1030 rpm
Refrigeración	Por agua

MOTOR DE BOMBA

Datos (potencia, torque, velocidad)	105 kW, 560 N·m, 1800 rpm
Refrigeración	Por agua

PESOS

Peso operativo	23000 ± 300 kg
----------------	----------------

CAPACIDADES

Capacidad del balde estándar	5.6 m ³ (opcional 7.0 m ³)
Carga nominal	7500 kg

DESEMPEÑO

Fuerza de tracción	200 ± 5 kN
Fuerza de arranque	220 ± 5 kN
Tiempo de ciclo hidráulico	10.5 s

DIMENSIONES

Largo × ancho × alto	9180 × 3400 × 3530 mm
----------------------	-----------------------

TREN DE POTENCIA

Tipo de transmisión	De contraeje, control powershift electrónico
Ejes	Rígido (delantero) y oscilante (trasero), oscilación ±10°
Neumáticos	26.5-25 28PR
Velocidades de avance	13/38 km/h
Velocidades de retroceso	13 km/h

FRENOS

Freno de servicio	Frenado hidráulico total
Presión de frenado	12 MPa
Freno de estacionamiento / emergencia	Caliper de control hidráulico

DIRECCIÓN

Tipo	Hidráulica con detección de carga (load sensing)
Presión del sistema	18 MPa
Ángulo de dirección	±35°

SISTEMA HIDRÁULICO

Mando	Joystick monomando
Válvula de control	2 secciones
Presión del sistema	26 MPa

CAPACIDADES DE SERVICIO

Estanque hidráulico	230 L
Transmisión	10.5 L
Eje delantero / trasero	46 L / 46 L

NOTAS

Denominación en Chile	El distribuidor Movsa lo comercializa como LG876HE
-----------------------	--