

LONKING

LGFT28H

Cargador portahorquilla de 30,7 t para bloques de piedra, con capacidad de 28.000 kg y motor Weichai de 178 kW. Diseñado para canteras de mármol y granito y para patios de acopio de bloques.

IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA



CARGA NOMINAL 28.000 kg	POTENCIA 178 kW (239 hp)	PESO OPERATIVO 30.700 kg
-----------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

MOTOR

Configuración de referencia de la ficha	LGFT28H – cargador portahorquilla para bloques de piedra (hoja oficial rotulada LGFT28)
Fabricante / modelo	Weichai WP10G240E341
Norma de emisiones	China III (Nation III)
Potencia nominal	178 kW @ 2200 rpm
Torque máximo	1200 N·m @ 1400-1600 rpm
Diámetro × carrera	126 × 130 mm
Cilindros / cilindrada	6 cilindros / 9.726 L

PESOS

Peso operativo	30700 ± 300 kg
----------------	----------------

CAPACIDADES

Carga nominal	28000 kg (con 10° de ángulo de dirección)
Horquillas (largo × ancho × espesor)	1520 × 240 × 140 mm
Centro de carga	800 mm
Altura máxima de elevación horizontal	3227 mm

DESEMPEÑO

Fuerza de tracción	239 ± 3 kN
Fuerza de arranque	320 ± 3 kN
Tiempo de ciclo hidráulico	17.9 s
Pendiente superable	26.5°

DIMENSIONES

Largo × ancho × alto	8890 × 3040 × 3630 mm
Distancia entre ejes	4110 mm
Trocha	2365 mm

TREN DE POTENCIA

Tipo de transmisión	Powershift planetaria
Control de cambios	Control mecánico
Presión de transmisión	1.2-1.5 MPa
Convertidor de torque	Una etapa, doble turbina, cuatro elementos
Ejes	Rígido (delantero) y oscilante (trasero), oscilación ±10°
Neumáticos	26.5-25-36PR (delanteros)
Velocidades de avance	10.45/34 km/h
Velocidades de retroceso	12.49 km/h

FRENOS

Freno de servicio	Doble circuito, seco
Presión de frenado	0.70-0.78 MPa
Freno de estacionamiento / emergencia	Caliper de accionamiento neumático

DIRECCIÓN

Tipo	Hidráulica con detección de carga (load sensing)
Caudal de la bomba	158 L/min @ 2200 rpm
Presión del sistema	16 MPa
Ángulo de dirección	±30°

SISTEMA HIDRÁULICO

Mando	Joystick monomando
Caudal de la bomba	356 L/min @ 2200 rpm
Válvula de control	2 secciones
Presión del sistema	23 MPa

SISTEMA ELÉCTRICO

Baterías	2 × 24 V / 120 Ah
----------	-------------------

Connormaq · Connor Heavy Machines · connormaq.cl · Región del Maule, Chile

Connormaq es importador independiente y no es distribuidor oficial de las marcas que ofrece. Especificaciones e imágenes son referenciales del fabricante y pueden variar según la configuración de cada unidad. Lonking es marca registrada de su respectivo dueño.

WhatsApp +56 9 9431 7233