SANY

FICHA TÉCNICA · OCTUBRE DE 2026

SAC2200T7-8

GRÚA MÓVIL



DATOS DESTACADOS

- Capacidad de levante: **220 t**
- Pluma principal: **75,5 m**
- Potencia: **360 kW (483 hp)**
- Peso operativo: **60.000 kg**

IMPORTACIÓN A PEDIDO

Grúa todo terreno de 220 t con pluma telescópica de 7 secciones y 75,5 m totalmente extendida, sobre chasis 10×8×10. Combina movilidad en carretera con desplazamiento fuera de camino gracias a su suspensión y dirección en todos los ejes.

Forma de pago: 50% al encargar y 50% a la llegada.

CONNORMAQ

Connormaq · Connor Heavy Machines
La Primavera, Parcela 5 S/N, Sagrada Familia · Región del Maule, Chile

WhatsApp +56 9 9431 7233
connormaq.cl

Connormaq es importador independiente y no es distribuidor oficial de las marcas que ofrece. Especificaciones e imágenes son referenciales del fabricante y pueden variar según la configuración de cada unidad. SANY es marca registrada de su respectivo dueño.

DIMENSIONES DE VIAJE

Largo total	16.300 mm
Ancho total	3.000 mm
Alto total	4.000 mm
Radio de giro de la cola (tornamesa)	4,86 m

PARÁMETROS TÉCNICOS

CAPACIDADES	Capacidad máxima de levante	220 t
	Rango de temperatura de trabajo	-20~+40 °C
	Radio nominal mínimo de trabajo	3 m
	Momento máximo de carga, pluma básica	6.664 kN·m
	Momento máximo de carga, pluma totalmente extendida	2.744 kN·m
PESOS	Peso total en orden de viaje	60.000 kg
CHASIS Y MOTOR	Modelo de motor	OM460LA.E3A (EU Stage IIIA)
	Potencia máxima	360 kW a 1.800 rpm
	Torque máximo	2.200 N·m a 1.300 rpm
MOTOR DE LA SUPERESTRUCTURA	Modelo de motor	QSB6.7-C260 (EU Stage IIIA)
	Potencia máxima	194 kW a 2.200 rpm
	Torque máximo	990 N·m a 1.500 rpm
DESPLAZAMIENTO	Velocidad máxima de traslado	80 km/h
	Radio mínimo de giro	10 m
	Radio mínimo de giro en la punta de la pluma	13 m
	Fórmula de ruedas	10×8×10
	Despeje mínimo al suelo	270 mm
	Ángulo de ataque	16°
	Ángulo de salida	12°
	Pendiente máxima superable	45%
	Consumo de combustible cada 100 km	70 L

PARÁMETROS TÉCNICOS (CONTINUACIÓN)

PLUMA Y PLUMÍN	Número de secciones de la pluma	7
	Perfil de la pluma	Ovalado
	Largo, pluma básica	14,1 m
	Largo, pluma totalmente extendida	75,5 m
	Largo, pluma + plumín fijo	estándar 92,6 / opcional 106,6 92,6/ 106,6 m
	Altura máxima de levante, pluma básica	14,5 m
	Altura máxima de levante, pluma totalmente extendida	76 m
	Altura máxima de levante, pluma + plumín fijo	estándar 93 / opcional 107 93/ 107 m
	Ángulos de montaje del plumín	0, 20, 40°
ESTABILIZADORES	Separación de estabilizadores (longitudinal × transversal)	9,46 × 8,3 m
VELOCIDADES	Velocidad máx. de cable simple, cabrestante principal (sin carga)	130 m/min
	Cable cabrestante principal (diámetro / largo)	22 mm / 340 m
	Tiro máximo por cable, cabrestante principal	10,5 t
	Velocidad máx. de cable simple, cabrestante auxiliar (sin carga)	130 m/min
	Cable cabrestante auxiliar (diámetro / largo)	22 mm / 280 m
	Tiro máximo por cable, cabrestante auxiliar	10,5 t
	Velocidad de giro	1,5 rpm
	Tiempo de elevación / descenso total de la pluma	60 s / 115 s
	Tiempo de extensión / retracción total de la pluma	660 s / 660 s
CONTRAPESO	Contrapeso máximo	70 t en total; puede trasladarse con 18 t

Connormaq es importador independiente y no es distribuidor oficial de las marcas que ofrece. Especificaciones e imágenes son referenciales del fabricante y pueden variar según la configuración de cada unidad. SANY es marca registrada de su respectivo dueño.